

## iQ500, Fritthengende ventilator, 90 cm, Edelstål LF97BCP50



A



### Ekstra tilbehør

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long life filter (erstatning), LZ12285 Luftekanal, øyevent., LZ12310 Ventilatoradapter til skråtak (h/v), LZ12385 Luftekanal, øyevent., LZ12410 Ventilatoradapter til skråtak (f/b), LZ12510 tilbehør til kanalforlengelse øyevent., LZ12530 tilbehør til kanalforlengelse øyevent., LZ22CB114 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ22CXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ22FXD51 Omluftsett, long life (eksternt), LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ32CBB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ53451 Standardfilter (erstatning), LZ53850 Omluftsett standard

Fritthengende ventilator til din kjøkkenøy som imponerer med høy kapasitet og flott design.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Intensivmodus: En midlertidig effektøkning fjerner kraftig matos.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektnivå og stille inn belysning.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type: ..... Island/Ceiling  
 Lengden på strømledningen: ..... 130.0 cm  
 Pipehøyde: ..... 698-878/698-998 mm  
 Apparatets høyde: ..... 46 mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 550 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 28.2 kg  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + 2 intensiv  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 444 m³/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 442 m³/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 343 m³/h  
 Utlufstdrift boost: ..... 727 m³/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 444 m³/h  
 Antall lamper: ..... 4  
 Lydnivå: ..... 54 dB(A) re 1 pW  
 Diameter kanalsett: ..... 120 / 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbar aluminium  
 EAN-kode: ..... 4242003832097  
 Tilkoblingsgrad: ..... 146 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Kjøkkenøy  
 Moduser for forsinket avstengning: ..... 10 min



## iQ500, Fritthengende ventilator, 90 cm, Edelstål LF97BCP50

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 444 m<sup>3</sup>/t m<sup>3</sup>/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 727 m<sup>3</sup>/t m<sup>3</sup>/h
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 444 m<sup>3</sup>/t, intensiv 727 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 343 m<sup>3</sup>/h
- Intensiv: 442 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- touchControl (3 effektrinn + 2 intensivtrinn) med digitalt display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

#### Design

- 4 x 1,5W LED
- Dimmer
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes

#### Komfort

- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lyddemping
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

#### Miljø og sikkerhet

- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Metallfettfilter

#### Dimensjoner:

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil

**iQ500, Fritthengende ventilator,  
90 cm, Edelstål  
LF97BCP50**

Måltegninger

