

## iQ700, Fritthengende ventilator, 90 cm, edelstål LF98BA572

A+



Fritthengende ventilator som passer perfekt over din kjøkkenøy.

- ✓ Med en kapasitet på opptil 870 m<sup>3</sup>/h får du ren luft under matlagingen.
- ✓ Energisparende LED-belysning for optimalt overblikk.
- ✓ Intensiv-trinnet øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos. Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- ✓ Svært stillegående med kun 54 dB

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type : Avtrekkskanal  
 Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE  
 Lengden på strømledningen (cm) : 130  
 Pipehøyde (mm) : 698-878/698-998  
 Høyde uten pipe (mm) : 46  
 Minsteavstand til el. kokepl. : 550  
 Minsteavstand til gassbluss : 650  
 Nettvekt (kg) : 30,227  
 Kontrolltype : Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv  
 Maks. luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 460  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m<sup>3</sup>/t) : 430.0  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m<sup>3</sup>/t) : 870  
 Antall lamper : 4  
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 54  
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120  
 Materiale, fettfilter : vaskbart rustfritt stål  
 EAN-kode : 4242003675762  
 Tilkoblingseffekt (W) : 172  
 Sikring (A) : 10  
 Spenning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Installasjonstype : Øy



### Ekstra tilbehør

LZ57600	cleanAir filter til øyevent.
LZ56200	cleanAir filter
LZ53850	Omluftsett standard
LZ53451	Standardfilter (erstatning)
LZ12530	tilbehør til kanalforlengelse øyevent.
LZ12510	tilbehør til kanalforlengelse øyevent.
LZ12410	Ventilatoradapter til skråtak (f/b)
LZ12385	Luftekanal, øyevent.
LZ12310	Ventilatoradapter til skråtak (h/v)
LZ12285	Luftekanal, øyevent.
LZ00XXP00	Long life filter (erstatning)

## iQ700, Fritthengende ventilator, 90 cm, edelstål LF98BA572

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 32.5 kWh/år\*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 460 m<sup>3</sup>/t, intensiv 870 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

#### Design

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Displayfarge hvit/blå
- Belysning: 4 x 3 W LED
- Dimmer
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Komfort

- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

#### Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lydemping

#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ700, Fritthengende ventilator, 90 cm, edelstål  
LF98BA572

Måltegninger

