

**iQ500, Fritthengende ventilator,
90 cm, Edelstål
LF98BIP50**



Ekstra tilbehør

LZ12510 tilbehør til kanalforlengelse øyevent., LZ12530 tilbehør til kanalforlengelse øyevent., LZ22CBI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ22CXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ22FXD51 Omluftsett, long life (eksternt), LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ32CBB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ53451 Standardfilter (erstatning), LZ53850 Omluftsett standard, HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long life filter (erstatning), LZ12285 Luftekanal, øyevent., LZ12310 Ventilatoradapter til skråtak (h/v), LZ12385 Luftekanal, øyevent., LZ12410 Ventilatoradapter til skråtak (f/b)

Fritthengende ventilator til din kjøkkenøy som imponerer med høy kapasitet og flott design.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Intensivmodus: En midlertidig effektøkning fjerner kraftig matos.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektivnivå og stille inn belysning.

Beskrivelse

Teknisk data

Type:	Island/Ceiling
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	698-878/698-998 mm
Apparatets høyde:	46 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Vekt:	30.1 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:	445 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	457 m³/h
Maks. kapasitet omluft:	353 m³/h
Utlufstdrift boost:	867 m³/h
Maksimal luftstrøm:	445 m³/h
Antall lamper:	4
Lydnivå:	54 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode:	4242003832127
Tilkoblingsgrad:	166 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon:	Kjøkkenøy
Moduser for forsinket avstengning:	10 min



iQ500, Fritthengende ventilator, 90 cm, Edelstål LF98BIP50

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 445 m³/t, intensiv 867 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:353m³/h
- Intensivt:457m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:67dB(A) re 1 pW
- Intensivt:71 dB(A) re 1 pW
- touchControl (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med digitalt display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- 4 x 1,5W LED
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Komfort

- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lydemping
- Enkel å rengjøre
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Med tilbakeslagsventil

iQ500, Fritthengende ventilator,
90 cm, Edelstål
LF98BIP50

Måltegninger

