

iQ500, Fritthengende ventilator, 90 cm, Edelstål LF98BIR55



Ekstra tilbehør

LZ12285 Luftekanal, øyevent., LZ12310 Ventilatoradapter til skråtak (h/v), LZ12385 Luftekanal, øyevent., LZ12410 Ventilatoradapter til skråtak (f/b), LZ12510 tilbehør til kanalforlengelse øyevent., LZ12530 tilbehør til kanalforlengelse øyevent., LZ22CBI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ22CXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ22FXD51 Omluftsett, long life (eksternt), LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ32CBB14 Clean Air standard filter (erstatning), HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long life filter (erstatning), LZ53451 Standardfilter (erstatning), LZ53850 Omluftsett standard

Fritthengende vifte med imponerende kapasitet og stilig studioLine-design.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ cookConnect – Bruk platetoppen til å kontrollere effekten og lyset til ventilatoren din.
- ✓ voiceControl – Kontroller funksjonene og lyset til ventilatoren med din egen stemme.
- ✓ Home Connect – Appen som gjør ventilatoren din smartere.
- ✓ Fjerndiagnostikk

Beskrivelse

Teknisk data

Type:	Island/Ceiling
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	698-878/698-998 mm
Apparatets høyde:	46 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Vekt:	30.5 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillingar av hastighet:	3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:	445 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	457 m³/h
Maks. kapasitet omluft:	353 m³/h
Utluftsdrift boost:	867 m³/h
Maksimal luftstrøm:	445 m³/h
Antall lamper:	4
Lydnivå:	54 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode:	4242003832134
Tilkoblingsgrad:	172 W
Sikring:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon:	Kjøkkenøy
Moduser for forsinket avstengning:	10 min



4 242003 832134

iQ500, Fritthengende ventilator, 90 cm, Edelstål LF98BIR55

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 445 m³/t, intensiv 867 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 353 m³/h
- Intensivt: 457 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 71 dB(A) re 1 pW
- touchControl (3 effektrinn + 2 intensivtrinn) med digitalt display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Design

- Belysning: 4 x 3W LED
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker

Komfort

- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lyddemping
- Enkel å rengjøre
- Indikator for rengjøring av fett- og kulfILTER
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettrett.
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen

Dimensjoner:

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Ventilatoren kan styres fra platen (gjelder platen som har denne funksjonen)
- Med tilbakeslagsventil

**iQ500, Fritthengende ventilator,
90 cm, Edelstål
LF98BIR55**

Måltegninger

