

iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI64LB531



Ekstra tilbehør

LZ46521	Gripelist hvit 60cm
LZ46551	TILBEHØR VENTILATOR
LZ46561	Gripelist svart 60cm
LZ46850	Gripelist, rustfri m logo
HZG9AS00S	Adapter
LZ11ITB14	Clean Air standard filter (erstatning)
LZ11ITI14	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
LZ45450	Omluftsett standard
LZ45510	Standardfilter (erstatning)

Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.

Beskrivelse

Teknisk data

Type: Pull-out
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Nisjemål (H x B x D): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 430 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Vekt: 7.6 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + intensiv innstilling
 Maks. ytelse utluftsdrift: 268 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 353 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 263 m³/h
 Utluftsdrift boost: 400 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 268 m³/h
 Antall lamper: 2
 Lydnivå: 62 dB(A) re 1 pW
 Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbar aluminium
 EAN-kode: 4242003880074
 Tilkoblingsgrad: 74 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Type installasjon: Innbygging
 Moduser for forsinket avstengning: 10 min



iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI64LB531

Beskrivelse

Variant

- 60 cm
- sølv metallic
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift behøves et kullfilterset (ekstra tilbehør)

Komfort

- Elektronisk styring
- Lettbetjente knapper (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Funksjoner

- 2 x 1,5W LED
- Metallfettfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 268 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Planlegging og installasjon

- Dimensjoner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil

Forbruk

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 21 kWh/år*

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic
LI64LB531

Måltegninger

