

iQ700, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, edelstål LI67SA680

B



Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ Stillegående og høyt ytende motor sikrer effektiv fjerning av damp og matos.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Roer ned matlagingsprosessen: veldig stillegående
- ✓ Intensivmodus: En midlertidig effektøkning fjerner kraftig matos.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektnivå og stille inn belysning.

Beskrivelse

Teknisk data

Type : Uttrekk
 Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE
 Lengden på strømledningen (cm) : 175
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm
 Minsteavstand til el. kokepl. : 430
 Minsteavstand til gassbluss : 650
 Nettvekt (kg) : 12,366
 Kontrolltype : Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv
 Maks. luftgjennomstrømming (m³/t) : 381
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 628
 Maks. luftgjennomstrømming omluft (m³/t) : 358
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m³/t) : 677
 Antall lamper : 2
 Støynivå (dB (A) re 1pW) : 56
 Diameter kanalsett (mm) : 150 / 120
 Materiale, fettfilter : vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode : 4242003723500
 Tilkoblingseffekt (W) : 146
 Sikring (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype : Bygg-inn

Ekstra tilbehør

LZ46600	Senkeramme
LZ45650	Omluftsett standard
LZ45610	Standardfilter (erstatning)
LZ11XC16	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
LZ11XB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ10ITP00	Long life filter (erstatning)



iQ700, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, edelstål LI67SA680

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 381 m³/t, intensiv 677 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
 - Kapasitet omluftsdrift:
 - Maks. normal bruk: 358 m³/h
 - Intensivt: 628 m³/h
 - Lydnivå omluftsdrift:
 - Maks. normal bruk: 60 dB(A) re 1 pW
 - Intensivt: 71 dB(A) re 1 pW
 - 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
 - Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- For montering i et 60cm bredt veggskap
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Gripelist i sort følger med

Komfort

- climateControl sensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Belysning: 2 x 3 W LED
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Med tilbakeslagsventil

iQ700, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, edelstål LI67SA680

Måltegninger

