

**iQ500, Uttrekkbar ventilator, 90 cm, Edelstål
LI97SA561S**



Ekstra tilbehør

HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long life filter (erstatning)
LZ11ITD11	Omluftsett, long life (eksternt)
LZ11IXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ11XC16	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
LZ12ITB14	Clean Air standard filter (erstatning)
LZ12IT114	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
LZ45610	Standardfilter (erstatning)
LZ45650	Omluftsett standard
LZ49200	Monteringssett for uttrekksvent., 90cm
LZ49601	Senkeramme

Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.

Beskrivelse

Teknisk data

Type: Pull-out
 Lengden på strømedningen: 175.0 cm
 Nisjemål (H x B x D): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 430 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Vekt: 13.3 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
 Maks. ytelse utluftsdrift: 395 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 628 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 358 m³/h
 Utluftsdrift boost: 700 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 395 m³/h
 Antall lamper: 3
 Lydnivå: 53 dB(A) re 1 pW
 Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode: 4242003880296
 Tilkoblingsgrad: 146 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Type installasjon: Innbygging
 Moduser for forsinket avstengning: 10 min



iQ500, Uttrekkbar ventilator, 90 cm, Edelstål LI97SA561S

Beskrivelse

Variant

- 90 cm
- rustfritt stål
- For montering i overskap (60 eller 90 cm)
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)

Komfort

- Lettbetjente knapper (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med digitalt display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Funksjoner

- 3 x 1,5W LED
- Dimmer
- softLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 395 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:358m³/h
- Intensivt:628m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:60dB(A) re 1 pW
- Intensivt:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Planlegging og installasjon

- Teleskopisk komfortefeste
- Dimensjoner (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil
- Gripelist med studioLine logo er inkludert


Forbruk

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 38.8 kWh/år*


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ500, Uttrekkbar ventilator, 90 cm, Edelstål
LI97SA561S




Måltegninger



Muglighe
dybde tilp
filteruttre



Ved mon
i et 90 cm
med mon
skrus fast
Montering



Plasserin
LED-lys
Bakvegg
maks. 20

