

**iQ100, Ventilator til underbygging, 60  
cm, hvit  
LU105SFSK**



C

En praktisk og plassbesparende ventilator, til montering under overskapet eller på veggen.

#### Beskrivelse

##### Teknisk data

Type : Built-in/Built-under  
Godkjennelse : CE  
Lengden på strømledningen : 90 cm  
Minsteavstand til el. kokepl. : 40 mm  
Minsteavstand til gassbluss : 65 mm  
Nettvekt : 7,047 kg  
Kontrolltype : Mekanisk  
Antall mulige innstillinger av hastighet : 3  
Maks. luftgjennomstrømming : 319 m<sup>3</sup>/h  
Maks. luftgjennomstrømming omluft : 201 m<sup>3</sup>/h  
Antall lamper : 1  
Støynivå : 64 dB(A) re 1 pW  
Diameter kanalsett : 125 mm  
Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium  
EAN-kode : 4242003404935  
Tilkoblingseffekt : 95 W  
Spenning : 230 V  
Frekvens : 50 Hz  
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
Installasjonstype : Bygg-under



## iQ100, Ventilator til underbygging, 60 cm, hvit LU105SFSK

### Beskrivelse

#### Evne og effekt

- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: maks. 319 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og EN60704-2-13 på høyeste normalinnstilling, utluft: 64 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn

#### Design

- Arbeidslys: 13 W lysstoffrør

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Enkel rengjøring av filter og viftejul
- For utlufting eller omluftsdrift med kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil
- Kullfiltersett er tilleggsutstyr

iQ100, Ventilator til underbygning, 60  
cm, hvit  
LU105SFSK

Måltegninger

