

**iQ100, Ventilator til underbygging, 60
cm, edelstål
LU107SFSK**

**C**

En praktisk og plassbesparende ventilator, til montering under overskapet eller på veggen.

Beskrivelse**Teknisk data**

Type : Built-in/Built-under
Godkjennelse : CE
Lengden på strømledningen : 90 cm
Minsteavstand til el. kokepl. : 40 mm
Minsteavstand til gassbluss : 65 mm
Nettovekt : 7,047 kg
Kontrolltype : Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet : 3
Maks. luftgjennomstrømming : 319 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft : 201 m³/h
Antall lamper : 1
Støynivå : 64 dB
Diameter kanalsett : 125 mm
Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
EAN-kode : 4242003404928
Tilkoblingseffekt : 95 W
Spenning : 230 V
Frekvens : 50 Hz
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype : Bygg-under



iQ100, Ventilator til underbygging, 60 cm, edelstål LU107SFSK

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: maks. 319 m³/t
- Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og EN60704-2-13 på høyeste normalinnstilling, utluft: 64 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn

Design

- Arbeidslys: 13 W lysstoffrør

Komfort

- Enkel rengjøring av filter og viftehjul
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- For utlufting eller omluftsdrift med kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil
- Kullfiltersett er tilleggsutstyr

iQ100, Ventilator til underbygning, 60
cm, edelstål
LU107SFSK

Måltegninger

