

**Serie | 8, Induksjonstopp, 60 cm,
Autark betjening
PIF675DE3E**



Ekstra tilbehør

HEZ390090 : Wok, rustfri med glasslokk
 HEZ390210 : Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
 HEZ390220 : Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm
 HEZ390230 : Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm
 HEZ39050 : PerfectCook-kokesensor

Induksjon-platetopp med PerfectCook kokesensor og PerfectFry stekesensor som passer temperaturen, beskytter mot overkoking og gir optimale stekeresultater gang på gang.

- PerfectCook kokesensor hindrer overkoking gjennom eksakt regulering av koketemperaturen.
- Med PerfectFry-stekesensor med forskjellige forhåndsinnstilte temperaturinnstillinger blir stekeresultatet alltid perfekt.
- Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.
- Varselur med utkoblingsfunksjon slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.
- **Barnesikring:** kontrollpanel som kan sperres slik at innstillingene ikke kan endres utilsiktet.
- **Energiforbrukdisplay:** viser energiforbruket under den siste matlagingen. Se forskjellen når du koker med og uten lokk.
- **Induksjon:** rask og presis matlaging, enkel rengjøring og lavt energiforbruk.
- **Infinite Temperature Control:** for presis matlaging
- Når du er ferdig å lage mat skrur samtlige av induksjonssonenes tidtaker seg automatisk av.
- Hver induksjonssone har en egen CountDown tidtaker.
- SpeedBoost® - gir ytterligere kraft for å effektivisere matlagingen.
- 17 kraftinnstillinger for hver induksjonssone.

Teknisk data

Produktnavn/-familie :	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	4
Nisjemål i mm (H x B x D) :	51 x 560-560 x 490-500
Produktbredde (mm) :	606
Mål i mm (HxBxD) :	51 x 606 x 527
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	126 x 753 x 603
Nettovekt (kg) :	13,271
Bruttovekt (kg) :	14,5
Restvarmeindikator :	Separat
Plassering av kontrollpanelet :	Foran
Materiale på overflaten :	Glasskeramikk
Farge overflate :	sort
Godkjennelse :	AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) :	110
EAN-kode :	4242002938929
Tilkoblingseffekt (W) :	7400
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60



4 242002 938929

**Serie | 8, Induksjonstopp, 60 cm, Autark
betjening
PIF675DE3E**

**Induksjon-platetopp med PerfectCook
kokesensor og PerfectFry stekesensor
som passer temperaturen, beskytter mot
overkoking og gir optimale stekeresultater
gang på gang.**

Komfort

- DirectSelect Premium med touch-control betjening
- 17 effekttrinn

Profesjonell utrustning

- Utvidbar stekesone
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PerfectFry-stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- PerfectCook kokesensor
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner Varselur
Opptellingstimer
- TopControl digitalt display

Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruket

**Serie | 8, Induksjonstopp, 60 cm, Autark
betjening
PIF675DE3E**
