


Serie 6, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme
PKE645FN1E



Ekstra tilbehør

HEZ390090 : Wok, rustfri med glasslokk

Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.

- DirectSelect-betjening direkt og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- Ramme i rustfritt stål - enkelt å innstallere og integrere i benkeplaten.
- **PowerBoost:** Opptil 20 % mer energi når du bruker den elektriske platetoppen din.
- **ReStart:** gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.
- **Barnesikring:** kontrollpanel som kan sperres slik at innstillingene ikke kan endres utilsiktet.

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype : Bygg-inn
Energiforbruk : Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
Nisjemål (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500 mm
Produktbredde : 583 mm
Mål (HxBxD) : 48 x 583 x 513 mm
Emballasjemål (H x B x D) : 100 x 750 x 590 mm
Nettvekt : 7,4 kg
Bruttvekt : 8,2 kg
Restvarmeindikator : Separat
Plassering av kontrollpanelet : Foran
Materiale på overflaten : Glasskeramikk
Farge overflate : rustfritt stål, Sort
Fargen på rammen : rustfritt stål
EAN-kode : 4242002943084
Spenning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz



Serie 6, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PKE645FN1E

Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.

Fleksibilitet

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- Kokesone foran venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone bak venstre: 210 mm, 2.2 kW
- Kokesone bak høyre: 145 mm , 1.2 kW
- Kokesone foran høyre: 180 mm, 2 kW (maks. effekt 2.3 kW)

Komfort

- DirectSelect-betjening: velg effektnivået direkte på den påtrykte berøringsstripe.
- 17 effektrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).

Tidsbesparing og effektivitet

- Boost-funksjon, foran til høyre : kok vann raskere med 20% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Design

- stålramme

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)

**Serie 6, Glasskeramisk platetopp, 60 cm,
Sort, Overflatemontering med ramme
PKE645FN1E**

Mål i mm



- A:** Minsteavstand mellom utskjæringen for platetoppen og vegg.
- B:** Utskjæringens dybde
- C:** Min. 20 hvis det skal bygges inn en stekeovn under, muligens enda mer; se plasskrav for stekeovnen.