

N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM,
JUSTERBARE HENGSLER FOR ENKEL MONTERING
S197EB802E



Clear Guide User Interface, en praktisk guide til riktig program via brukervennlige kontroller fra venstre til høyre.

- ✓ Clear Control: Praktisk valg av riktig program.
- ✓ Flex 3 med Retrofit – Allsidige kurver for oppvaskmaskinen for maksimal fleksibilitet inn og ut.
- ✓ Gap Illumination – Gir deg klar beskjed når oppvaskmaskinen har startet arbeidet.
- ✓ Door Open Assist – Et forsiktig dytt på døren er alt som trengs.
- ✓ Vario Hinge – Installer oppvaskmaskinen din nesten hvor som helst.

Energieffektivitetsklasse: A
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 54 kWh
 Maks antall plasseringsinnstillinger: 13
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9.0 l
 Programvarighet: 4:30 t
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 42 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Installasjonstype: Integrert
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Mål: 815 x 598 x 550 mm
 Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
 Regulerebare føtter.: Ja - fra forsiden
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
 Nettovekt: 39.1 kg
 Bruttovekt: 41.0 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spennning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen: 165 cm
 Lengden på avløpsslangen: 190 cm
 EAN-kode: 4242004285519
 Installasjonstype: Integrert



Z7710X0	Slangeforlengelse
Z7860X3 :	
Z7863X1	Glasskurv
Z7863X8	Vinglassholder for fire glass
Z7865X1EU :	
Z786BH00 :	
Z786DB04	Flex Drawer
Z786RB04	flex kurv
Z7870X0	Tilbehør opvask
Z7871X0	Sølvglanskassett
Z788BI00	Sammenkoblingskinne for dørfront

N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM, JUSTERBARE HENGSLER FOR ENKEL MONTERING S197EB802E

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: A
- Energi² / vann³: 54 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:30 (t:min)
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Classic, Auto Soft 35-45°C, Auto Mixed 45-65°C, Auto Intensive 65-75°C, Favoritt
- Forvask
- 4 ekstra opsjoner: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, Remote Start
- Pleieprogram machine care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Varmeveksler og OpenDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto 3 i 1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Teknikk

- Flex 3 kurvsystem med markerte touchpoints
- varioBestikkskuff for etterutrustning
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns RackMatic
- hjul med kulelager på alle kurver og alle nivåer
- 2WR
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 6 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 8 nedfellbare holdere i underkurv
- Bestikkholder i overkurv
- Flyttbar bestikkurv i underkurv
- Støtte for stetteglass i underkurv

Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Seamless Operation Dialog
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- EmotionLight - innvendig belysning
- Gap illumination: sidebelysning indikerer om maskinen er i drift
- Visning av resttid innvendig
- Lydsignal ved programslett

- Elektronisk forsinkelse : opptil 24 timer (via app)

Installasjon

- AquaStop
- Barnesikring: trykk to ganger for å åpne døren
- sensorstyrt døråpning
- VarioHinge
- Integrert glassCare-system
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

