

Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMU67TW01S



A+++



En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørt. Den har plass til 14 standard kuverter.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Glass 40°C:** skånsom vask av delikat glass og steintøy.
- **Rackmatic:** Justerbare oppvaskmaskinkurver for store gjenstander.
- **LED display:** enkelt programvelger som også viser gjenstående tid og status på kortprogram.
- **AquaStop:** Beskytter mot lekkasje, i hele apparatets levetid.

Teknisk data

Maks antall plasseringsinnstillinger: 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:9.5 l
Konstruksjonstype: Integrert
Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
Mål:815 x 598 x 573 mm
Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
Regulerbare føtter: Ja - fra forsiden
Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
Nettvekt:48.3 kg
Bruttovekt: 50.5 kg
Effekt: 2400 W
Sikring: 10 A
Spennning:220-240 V
Frekvens:60; 50 Hz
Lengden på strømledningen: 175.0 cm
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen: 165 cm
Lengden på avløpslangen: 190 cm
EAN-kode:4242002978741
Installasjonstype: Underbygging

Ekstra tilbehør

SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5001	Baby Care sett (Q8C0000821)
SMZ5005	Rustfrie sidelister, 81 cm
SMZ5100	VarioBestikkurv



Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMU67TW01S

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

Ytelse og forbruk

- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 42(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Stillegående 50 °C, Kortprogram 60 °C, Glass 40 °C, Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking

Design og komfort

- highTP med markerte touchpoints
- VarioDrawer Pro
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer

Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Barnesikring: Childlock appl.+Button susp.

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot