

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm, Zawiasy ślizgowe Vario SPT4EMX17E



Wposażenie dodatkowe

SGZ0BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SGZ4CB00	koszyk na sztućce Vario
SGZ8BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Wposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Lepsze rezultaty suszenia oraz wiele możliwości zabudowy z niskim cokołem lub w wysokiej zabudowie.

- **EfficientDry**: wydajniejsze suszenie dzięki automatycznemu otwieraniu drzwi.
- **Kosze VarioFlex i elastyczna szuflada Vario3**: 3 poziomy załadunku, które możesz elastycznie dostosowywać tak, aby zmieścić wszystko od tyżeczek po garnki.
- **Silence Plus**: wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- **Home Connect**: zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Doskonałe wkomponowanie w meble dzięki zawiasom ślizgowym Vario. Nie pozostawiając szczelin nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu i wysokiej zabudowie.**

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	B
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	51 kWh
Ilość kompletów naczyń:	10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	8.7 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	3:55 h
Poziom hałasu:	44 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	B
Typ budowy:	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	815 x 448 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	60 mm
Regulacja cokołu:	Poziomo i pionowo
Masa netto:	31.9 kg
Masa brutto (kg):	33.7 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	205 cm
Kod EAN:	4242005542123
Sposób zabudowy:	W pełni zintegrowane



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm, Zawiasy ślizgowe Vario SPT4EMX17E

Lepsze rezultaty suszenia oraz wiele możliwości zabudowy z niskim cokołem lub w wysokiej zabudowie.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: B
- Energia² / woda³ : 51 kWh / 8.7 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 43 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Przyspieszony 60 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, EfficientDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze VarioFlex
- Szuflada na sztućce Vario3 ze składanymi elementami
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony

- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Zabezpieczenie przed dziećmi: otwarcie drzwi następuje po 2-krotnym naciśnięciu drzwi
- OpenAssist - dotykowe otwieranie drzwi
- zawiasy ślizgowe Vario
- System ochrony szkła GlassProtect

Aksesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem

<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

© 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

Technical drawing of a kitchen cabinet unit showing dimensions and installation requirements. The unit is shown in a perspective view, highlighting its dimensions and the required clearances for installation.

Dimensions:

- Top width: 550
- Top depth: 448
- Front height: 815-875
- Internal height: 655-765
- Bottom width: 50-220
- Bottom depth: 100
- Side depth: 53
- Top depth (to wall): 450
- Clearance to wall: ≥ 550
- Clearance to side wall: 815-875
- Clearance to floor: 89

3 /