Chaminé de parede, design box, 90 cm, Preto
3BC097GNC

3BC097GNC

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Touch Control sobre vidro
- Iluminação LED. Máxima luminosidade e mínimo consumo
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com retorno automático para nível inferior após 10 minutos.
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo; 453 m3/h, nível intensivo 739 m3/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 65 dB (A).
- Filtros em inox de fácil limpeza
- Válvula anti-retorno incluída
- Permite funcionamento em recirculação

Acessórios opcionais

LZ10FXJ00 Mód. rec. regenerável
LZ11DXI16 Mód. rec. CleanAirPlus

Acessórios incluidos

4242006277604

B

Chaminé de parede, design box, 90 cm, Preto
3BC097GNC









Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.
Medidas em mm

Características

Tipologia: Wall-mounted
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 130 cm
Altura da chaminé: 583-912/583-1022 mm
Altura do produto, sem chaminé: 53 mm
Distân. min. até disco eléctr.: 550 mm
Distân.min.até queimador gás: 650 mm
Peso líquido: 12,8 kg
Tipo de controlo: Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída: 454 m³/h
Recirculação de saída na posição reforçada: 499 m³/h
Saída máxima do ar de recirculação: 404 m³/h
Extracção de ar na posição reforçada: 739 m³/h
Número de luzes: 2
Nível de ruído: 65 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar: 150 / 120 mm
Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável
Código EAN: 4242006277604
Classificação da ligação: 255 W
Corrente: 10 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: Montado na parede

Características de consumo e ligação

2022-10-27