Placa de indução, 60 cm,
3EB861XR

3EB861XR

- Controlo profissional com 17 níveis de potência
- 4 zonas de indução com função Sprint
- 1 zona de 15 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 18 cm
- 1 zona de 18 cm
- Função Recipiente
- Função Memória
- Função Início automático (identificação da zona)
- Função Programação de tempo de cozedura em cada zona
- Função Alarme (com duração de aviso ajustável)
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Desligar de segurança automático da placa
- Função Potência máxima regulável
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Sistema de fácil instalação
- Medidas do nicho: 560 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 4.6 kW
- Espessura minima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm

Acessórios incluidos

4242006282929

Placa de indução, 60 cm,
3EB861XR

Características
Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção: Encastrar
Entrada de energia: Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes: 4
Medidas do nicho para instalação(mm): 55 x 560-560 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 583
Dimensões do produto (mm): 55 x 583 x 513
Dimensões do produto embalado: 126 x 753 x 608
Peso líquido (kg): 11,265
Peso bruto (kg): 12,4
Indicador de calor residual: Separado
Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa
Material de superfície básico: Vitrocerâmica
Cor da superficie: Inox, Preto
Cor da armação: Inox
Certificados de aprovação: AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 110
Código EAN: 4242006282929

Características de consumo e ligação
Classificação da ligação eléctrica (W): 4600
Classificação da ligação (kW)-gás:
Corrente (A):
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 60; 50

2020-06-20