

Placa de indução, 80 cm,
3EB985LT



3EB985LT

Conforto:

- Controlo deslizante Plus com 17 níveis de potência
- 4 zonas de indução com Função Sprint® (boost) e Função Turbo:
- 1 zona de 28 cm
- 1 zona de 21 cm
- 2 zonas de 15 cm
- Função Controlo da temperatura do óleo ou azeite com 5 níveis de temperatura. Disponível em todas as zonas.
- Inclui um guia para a utilização da função Controlo da temperatura.
- Função Início automático (identificação da zona)
- Função Memória
- Função Programação de tempo de cozedura em cada zona
- Função Comprovar recipiente
- Função Limpeza: bloqueio de controlos
- Função Manter quente
- Função Alarme (com duração de aviso ajustável)
- Função Cronómetro
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)

Ambiente e Segurança:

- Indicador de 2 níveis de calor residual para cada zona de confeção
- Desligar de segurança automático da placa
- Função Potência máxima regulável
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Função Indicação do consumo de energia
- Interruptor principal
- Sistema de fácil instalação


Medidas (mm):

- Medidas do nicho: 750 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 7,4 kW
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm



Acessórios incluídos

4242006251079


Placa de indução, 80 cm, 3EB985LT



- A: Distância mínima do recorte da placa até à parede
 B: Profundidade do nicho
 C: Com o forno encastrado por baixo min. 30, possivelmente mais; ver espaço necessário para o forno.



- ① Espaço para ventilação tem de estar previsto.



- ① É necessário prever um espaço para ventilação.

Características

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção: Encastrar

Entrada de energia: Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes: 4

Medidas do nicho para instalação(mm): 51 x 750-750 x 490-500

Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 791

Dimensões do produto (mm): 51 x 791 x 522

Dimensões do produto embalado: 130 x 950 x 600

Peso líquido (kg): 15,137

Peso bruto (kg): 16,5

Indicador de calor residual: Separado

Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa

Material de superfície básico: Vitrocerâmica

Cor da superfície: Preto

Certificados de aprovação: AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 110

Código EAN: 4242006251079

Características de consumo e ligação

Classificação da ligação eléctrica (W): 7400

Classificação da ligação (kW)-gás:

Corrente (A):

Voltagem (V): 220-240

Frequência (Hz): 60; 50

2020-04-28