

Serie | 8

DIB121K50
Ilha, 120 cm
Inox
Box design

A



Chaminé de ilha: a solução perfeita para cozinhar em ilha.

- **Controlo DirectSelect:** acesso direto aos níveis de potência e de iluminação.
- **Capacidade de extração máxima:** 890 m³/hm, assegura rapidamente uma ótima qualidade do ar.
- **Funcionamento extremamente silencioso:** elevado rendimento com potência sonora de apenas 62 dB.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.

Technical data

Cor / Material da chaminé :	Inox
Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, Morocco, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura da chaminé :	698-878/698-998
Altura do produto, sem chaminé :	46
Distân. min. até disco electr. :	550
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	38,767
Tipo de controlo :	Electrónicos
Número de velocidades :	3 fases + 2 intensivo
Extracção máxima de ar de saída :	640
Recirculação de saída na posição reforçada :	430
Saída máxima do ar de recirculação :	340
Extracção de ar na posição reforçada :	890
Número de luzes :	4
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	62
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Aço Inoxidável lavável
Código EAN :	4242002812410
Classificação da ligação (W) :	272
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Ilha



Serie | 8 Exaustores

DIB121K50

Ilha, 120 cm

Inox

Box design

Chaminé de ilha: a solução perfeita para cozinhar em ilha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar sob a zona de cozedura
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração segundo norma DIN/EN 61591: no modo normal máx. 640 m³/h, no modo intensivo 890 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 62 dB(A) re 1 pW que corresponde a 48 dB(A); Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW que corresponde a 55 dB(A)
- Funcionamento extremamente silencioso

Conforto:

- Controlo DirectSelect
- 3 + 2 níveis intensivos
- Sensor automático de controlo do ar
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo
- Iluminação através de 4 focos de LED
- Intensidade iluminação: 791 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Softlight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em inox
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 45.7 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 40/62 dB*

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 744-924 x 1200 x 650 mm
 - Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
 - Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
 - Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 744-1044 x 1200 x 650 mm
 - Medidas em recirculação com módulo CleanAir (AxLxP): 812-1044 x 1200 x 650 mm
 - Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
 - Potência de ligação: 272 W
 - Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m
 - Válvula de refluxo incluída
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

