

Serie 4, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox DIB971M50


B


Acessórios opcionais

DHZ1256 Canal de ventilação, DHZ5346 Fil. carvão ativo standard (substituir), DHZ5385 Mód. rec. standard, DIZ2CB114 Módulo CleanAir standard, DIZ2CX5C6 Mód. rec. CleanAirPlus externo, DIZ2FX5D1 Mód. rec. regenerável externo, DZZ0XX0P0 Fil. car. ativo regenerável (substituir), DZZ1XX1B6 Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir), DHZ1231 Elemento de união, DHZ1241 Elemento de união, DHZ1246 Canal de ventilação, DHZ1251 Elemento de união, DHZ1253 Elemento de união, DZZ2CB1B4 Filtro CleanAir standard (substituir), HEZG9AS00S Adaptador

A chaminé de ilha: a solução perfeita para instalar na ilha da sua cozinha.

- **Controlo TouchSelect:** Configure rapidamente o seu exaustor através de um comando táctil.
- **Um exaustor especialmente silencioso:** máxima performance com um mínimo de ruído.
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.

Technical data

Tipologia:	Island/Ceiling
Comprimento do cabo de ligação:	130.0 cm
Altura da conduta:	691-871/691-991 mm
Altura do produto:	53 mm
Distância mínima até à placa elétrica:	550 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	29.2 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3-stages + intensive setting
Max. extração de ar:	438 m ³ /h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	527 m ³ /h
Max. recirculação de ar:	390 m ³ /h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	754 m ³ /h
Fluxo de ar máximo:	438 m ³ /h
Número de luzes:	4
Nível de ruído:	57 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar:	150 / 120 mm
Material do filtro de gordura:	Alumínio lavável
Código EAN:	4242005086269
Potência da ligação:	256 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	60; 50 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Ilha



Serie 4, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox DIB971M50

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

A chaminé de ilha: a solução perfeita para instalar na ilha da sua cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar sob a zona de cozedura
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 438 m³/h, no nível intensivo: 754 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 57 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 390 m³/h, no nível intensivo: 527 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 73 dB(A) re 1 pW
- Funcionamento extremamente silencioso
- Motor com condensador de baixo consumo

Conforto:

- Controlo TouchSelect com LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Iluminação através de 4 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 409 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtros metálicos com aro de alumínio

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 74.3 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/57 dB*

Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação CleanAir (AxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 256 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

Serie 4, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox
DIB97IM50

