

Serie 8, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro preto DWK98PR60









Acessórios opcionais

DZZ1XX1B6	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
DWZ0AK0R0	Mód. rec. regenerável (sem conduta)
DWZ0AK0S0	Mód. rec. regenerável
DWZ0AX5K0	Canal de ventilação
DWZ0AX5L0	Canal de ventilação
DWZ1AK1B6	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
DWZ1AK1I6	Mód. rec. CleanAirPlus
DWZ1AK1V6	Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)
DWZ1AX5C6	Mód. rec. CleanAirPlus externo
DWZ1AX6E1:	
DZZ0XX0P0	Fil. car. ativo regenerável (substituir)

A chaminé de parede com design inclinado: ideal para uma visibilidade perfeita sobre a zona de cozedura.

- EcoSilence Drive™: o motor potente e altamente eficiente para exaustores.
- Sensor PerfectAir: controlo automático da extração para uma elevada performance e baixo ruído.
- Controlo DirectSelect: acesso direto aos níveis de potência e de iluminacão.
- Extraordinariamente silencioso: o exaustor de elevada performance, com o mínimo de ruído.
- **Home Connect**: eletrodomésticos com conetividade inteligente para facilitar as tarefas diárias.

Technical data Comprimento do cabo de ligação:130.0 cm Distância mínima até à placa elétrica:450 mm Distância mínima até à placa a gás:650 mm Tipo de controlo: Electrónicos Número de níveis de potência: 3 fases + 2 intensivo Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de Diâmetro da saída de ar:120 / 150 mm Material do filtro de gordura: Alumínio lavável Potência da ligação:166 W Tipo de ficha:Ficha Schuko/Gardy c/ terra Tipo de instalação: Montado na parede Modos de ventilação com desligar automático:10 min





Serie 8, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro preto DWK98PR60

A chaminé de parede com design inclinado: ideal para uma visibilidade perfeita sobre a zona de cozedura.

Modo de funcionamento:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de instalação fácil
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 467 m3/h, no nível intensivo: 837 m3/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 55 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 67 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Funcionamento extremamente silencioso
- Função PowerBoost
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior

Conforto:

- Controlo TouchSelect com LightLine
- 3 + 2 níveis intensivos
- Sensor PerfectAir
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo
- Iluminação através de 2 focos LED de 3W
- Intensidade iluminação: 519 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Função Dimmer
- Função Softlight
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Aspiração perimetral
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Home Connect disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- Aparelho completamente automático
- Controlo através da placa (apenas com placas com essa função)
- Função Controlo por voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 31.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/55 dB*

Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 957-1227 x $894 \times 548 \text{ mm}$
- O funcionamento em modo de reciculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)



- Instalação em modo de recirculação apenas possível sem condutas
- Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP):



Serie 8, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro preto DWK98PR60

