

**iQ700, Placa de indução, 80 cm,  
Preto, Instalação na superfície  
com moldura  
EX875LEC1E**



**Acessórios opcionais**

HZ32WA00 Termosonda sem fios, HZ390011 Acessório para placas - assadeira, HZ390012 Acessório p/ cozer a vapor na HZ390011, HZ390090 Acessório para placas - Wok, HZ390250 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ390512 Teppan Yaki (flexInduction), HZ390522 Grelhador (flexInduction), HZ394301 Friso de união (design Comfort), HZ9E5100 Cafeteira para indução (4 chávenas), HZ9FE280 ;, HZ9FF010 Tabuleiro zona flexível, grande, HZ9FF030 Tabuleiros zona flexível, 3 peças, HZ9FF040 Tabuleiros zona flexível, 4 peças, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 Conjunto de painelas, 4 peças, HZ9SE060 Conjunto de painelas, 6 peças, HZ9TY010 Teppan Yaki

A inovadora placa de indução flexInduction - para a máxima flexibilidade a cozinhar.

- ✓ flexInduction: zona de confeção inteligente que se adapta aos seus recipientes.
- ✓ dual slightSlider: basta tocar e deslizar para controlar a sua placa.
- ✓ fryingSensor Plus: acabou-se a comida queimada.
- ✓ powerMove Plus: para cozinhar com comodidade, graças a três níveis de potência predefinidos.
- ✓ powerBoost: aumenta a potência de uma zona de indução até 50%.

**Equipamento interior**

**Technical data**

Produto: ..... Disco/queimador vitrocerâmica  
 Tipo de instalação: ..... Integrar  
 Entrada de energia: ..... Elétrica  
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: ..... 4  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Largura: ..... 812 mm  
 Dimensões do produto: ..... 51 x 812 x 520 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Peso líquido: ..... 13.9 kg  
 Peso bruto: ..... 17.6 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Localização do painel de controlo: ..... Frente  
 Material da superfície da placa: ..... Vitrocerâmica  
 Cor da superfície: ..... Preto, Alumínio escovado  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 110.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242003692271  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 60; 50 Hz



**iQ700, Placa de indução, 80 cm,  
Preto, Instalação na superfície  
com moldura  
EX875LEC1E**

Equipamento interior

- 80 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

### Flexibilidade das zonas de cozedura

- 1 zona flexInduction: utilize recipientes de qualquer formato ou tamanho na zona de 40cm.
- Zona de cozedura frente esquerda: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 280 mm, 2.6 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 145 mm, 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW)

### Conforto

- Controlo dual lightSlider: controlo táctil da potência através das duas barras iluminadas (invisível quando desligado)).
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Manter quente: um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Temporizador
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).
- Cronómetro
- : indica o tempo que passou após o início do temporizador (p.e. para cozer batatas).

### Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função shortBoost: aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função powerMove Plus: 3 passos: aumente ou diminua o nível de potência com o simples deslocar do recipiente para a frente ou para trás.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

### Assistente de cozinha

- Função fryingSensor Plus com 5 níveis de temperatura: evita um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.

### Design

- Design Comfort com perfis laterais

### Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Proteção para limpeza: limpe líquidos derramados sem alterar acidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).

- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.

- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.

### Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 812 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

### Acessórios

- Inclui Régua de compensação 750 - 780 mm

**iQ700, Placa de indução, 80 cm,  
Preto, Instalação na superfície  
com moldura  
EX875LEC1E**

Desenhos à escala

