

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Look inox KGN49XLEA



Frigorífico combinado NoFrost XXL com zona VitaFresh: conserva os alimentos frescos durante mais tempo.

- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.

Technical data

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/2559 kWh/annum	
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	108 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	330 l
Emissão de ruído aéreo:	40 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	2030 mm
Largura:	700 mm
Profundidade do produto:	670 mm
Peso líquido:	81.7 kg
Potência da ligação:	100 W
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:4	
Prateleiras para garrafas:	Sim
Tipo de instalação:	Livre instalação



Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Look inox KGN49XLEA

Frigorífico combinado NoFrost XXL com zona VitaFresh: conserva os alimentos frescos durante mais tempo.

- KGN49XLEA
- NoFrost, Combinado
- Portas em Design Inox

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 259 kWh/ano
- Volume líquido total : 438 litros
- Volume líquido do frigorífico: 330 litros
- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 40 dB

DESIGN

- Porta(s) em Design Inox
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Puxadores verticais integrados na porta

CONFORTO E SEGURANÇA

- Iluminação interior LED com Soft Start
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 4 prateleiras extensíveis
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh 0°C com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- NoFrost
- 3 gavetas transparentes
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- Calendário de congelação

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Compressor Inverter
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- Classe Climática: SN-T
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras


INSTALAÇÃO

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

ACESSÓRIOS

- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Super congelação
- Controlo electrónico e independente da temperatura, nas zonas de congelação e refrigeração
- Modo Eco

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Look inox KGN49XLEA



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrição	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta sem puxador
g	Profundidade com a porta fechada com puxador
h	Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm