

iQ100
LC96BA521
Campânula de parede, 90 cm
Inox

D



Acessórios opcionais

LZ53251	Filtro de carvão activo
LZ53250	Kit p/instalar em recirculação, standard

Chaminé de parede com elevada capacidade de extracção e com design atractivo.

- ✓ Capacidade de extracção máxima de 620 m³/h: ar limpo na cozinha.
- ✓ Extremamente silenciosa: 67 dB(A)

Equipamento interior

Technical data

Cor / Material da chaminé : Inox
 Tipologia : Chaminé
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130
 Altura da chaminé : 582-894/582-1004
 Altura do produto, sem chaminé : 60
 Distân. min. até disco electr. : 550
 Distân.min.até queimador gás : 650
 Peso líquido (kg) : 13,648
 Tipo de controlo : Mecânicos
 Número de velocidades : 3
 Extracção máxima de ar de saída : 620
 Saída máxima do ar de recirculação : 400
 Número de luzes : 2
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 67
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150
 Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
 Código EAN : 4242003607008
 Classificação da ligação (W) : 250
 Corrente (A) : 10
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 60; 50
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação : Montado na parede



4 242003 607008

iQ100**LC96BA521****Campânula de parede, 90 cm****Inox****Equipamento interior****Design:**

- Box design

Tipo de instalação:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Para instalação em recirculação é necessário kit de recirculação e filtro de carvão activo (acessório)

Modo de funcionamento / potência:

- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Potência de exaustão segundo a norma DIN/EN 61591, nível max. 620 m³/h
- 3 níveis de potência
- Selector independente
- Nível de ruído em funcionamento máx.normal em modo de exaustão: 53 dB (A), corresponde 67 dB (re 1 pW) segundo a norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13

Ambiente e Segurança:

- Iluminação através de 2 focos 20 W - lâmpada de halógeno
- Intensidade iluminação: 315 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 2700 K
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 642-954 x 900 x 500 mm
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensões de recirculação com módulo cleanAir (AxLxP): 831-1161 x 900 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 250 W
- Classe de eficiência energética: D numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 115 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: D*
- Classe de eficiência de iluminação: F*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/67 dB*

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ100
 LC96BA521
 Campânula de parede, 90 cm
 Inox

Desenhos à escala

