

iQ300, Chaminé de parede, 90 cm, Preto LC96BBM65



B

- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia: Wall-mounted
 Comprimento do cabo de ligação: 130.0 cm
 Altura da conduta: 583-912/583-1022 mm
 Altura: 53 mm
 Distância mínima até à placa elétrica: 550 mm
 Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
 Peso líquido: 13.5 kg
 Tipo de controlo: Electrónicos
 Número de níveis de potência: 3-stages + intensive setting
 Capacidade máxima em exaustão: 372 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 441 m³/h
 Capacidade máxima em recirculação: 337 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 604 m³/h
 Fluxo de ar máximo: 372 m³/h
 Número de luzes: 2
 Nível de ruído: 60 dB(A) re 1 pW
 Diâmetro da saída de ar: 120 / 150 mm
 Material do filtro de gordura: Alumínio lavável
 Código EAN: 4242003925133
 Potência da ligação: 220 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação: Montado na parede

Acessórios opcionais

LZ31XXB16	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
LZ00XP00	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
LZ10DXA00	Fil. carvão ativo standard (substituir)
LZ10DXU00	Mód. rec. standard
LZ10FXJ00	Mód. rec. regenerável
LZ11DXB14	Filtro CleanAir standard (substituir)
LZ11DXI14	Módulo CleanAir standard
LZ11DXI16	Mód. rec. CleanAirPlus



4 242003 925133

iQ300, Chaminé de parede, 90 cm, Preto LC96BBM65

Equipamento interior

Informação geral

Informação geral:

- Preto
- Campânula de parede, 90 cm
- Para instalar na parede sobre a placa
- Motor com condensador de baixo consumo
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 372 m³/h, no nível intensivo: 604 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 60 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 337 m³/h, no nível intensivo: 441 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 70 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 74 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)

Modo de funcionamento:

- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos

Conforto:

- Controlo touchControl (3 + 1 nível intensivo)
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 214 lux

Ambiente e Segurança:

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 48.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 48/60 dB*

Informação técnica:

- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 220 W
- Válvula anti-retorno incluída
- Medidas em recirculação com o módulo CleanAir (AxLxP):
- 703 x 900 x 500mm - montagem com chaminé exterior

- 833-1163 x 900 x 500 mm - montagem com chaminé telescópica
- 90 cm de largura
- Controlo electrónico touchControl com iluminação LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 372 m³/h
- Controlo com touchControl (3 + 1 nível intensivo)
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 372 m³/h, no nível intensivo: 604 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 60 dB (A) re 1 pW

Design:

Medidas (mm):

- LC96BBM65 Preto

Ruído:

Programas e Funções Especiais

- Campânula de parede
- touchControl
- Controlo electrónico
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 372 m³/h, no nível intensivo: Capac. exaus. EN int. Ø 150: 604 m³/h m³/h
- Capacidade de extração máxima: 604 m³/h
- Controlo touchControl com LED

Modo de funcionamento e desempenho:

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ300, Chaminé de parede, 90 cm, Preto
LC96BBM65

Desenhos à escala

