

## iQ300, Chaminé de parede, 90 cm, Inox LC97BC532

A+



Chaminé de parede com elevada capacidade de extracção e com design atractivo.

- ✓ Capacidade de extracção máxima de 730 m<sup>3</sup>/h: ar limpo na cozinha.
- ✓ Iluminação LED de baixo consumo para uma visibilidade óptima enquanto cozinha.
- ✓ Extremamente silenciosa: 55 dB(A)
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a capacidade de extracção quando os vapores na cozinha são demasiado intensos, voltando ao nível mínimo após 6Min.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipologia : Chaminé  
 Certificados de aprovação : CE, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130  
 Altura da chaminé : 582-908/582-1018  
 Altura do produto, sem chaminé : 46  
 Distân. min. até disco eléct. : 550  
 Distân.min.até queimador gás : 650  
 Peso líquido (kg) : 18,068  
 Tipo de controlo : Electrónicos  
 Extracção máxima de ar de saída : 460  
 Recirculação de saída na posição reforçada : 430.0  
 Extracção de ar na posição reforçada : 730  
 Número de luzes : 3  
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 55  
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150  
 Material do filtro de gordura : Alumínio lavável  
 Código EAN : 4242003650530  
 Classificação da ligação (W) : 139  
 Corrente (A) : 10  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50; 60  
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Tipo de instalação : Montado na parede

### Acessórios opcionais

LZ53451	Fil. carvão ativo standard (substituir)
LZ53450	Mód. rec. standard



4 242003 650530

## iQ300, Chaminé de parede, 90 cm, Inox LC97BC532

### Equipamento interior

**Design:**

- Box design

**Tipo de instalação:**

- Para instalar na parede sobre a placa
- Fácil instalação
- Interior blindado
- Para instalação em recirculação é necessário kit de recirculação e filtro de carvão activo (acessório)

**Modo de funcionamento / potência:**

- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 460 m<sup>3</sup>/h; nível intensivo 730 m<sup>3</sup>/h
- 3 níveis de potência + 1 intensivo
- Controlo electrónico
- teclas, iluminadas
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 55 dB(A) re 1 pW que corresponde a 41 dB(A); Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW que corresponde a 51 dB(A)

**Ambiente e Segurança:**

- Iluminação através de 3 focos Iluminação LED. Máxima luminosidade e mínimo consumo
- Intensidade iluminação: 897 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

**Medidas (mm):**

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 628-954 x 900 x 500 mm
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensões de recirculação com módulo cleanAir (AxLxP): 809-1139 x 900 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 139 W
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E\*
- Consumo anual de energia: 32.5 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/55 dB\*

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

## iQ300, Chaminé de parede, 90 cm, Inox LC97BC532

### Desenhos à escala

