

iQ700, Exaustor de bancada, 90 cm, Vidro LD98WMM60



Acessórios opcionais

LZ21WWI17 Mód. rec. CleanAirPlus, LZ21WWJ12 Mód. rec. regenerável, LZ21WWM11 Aces. instalação do motor em separado, LZ29WWY12 Acessório para Combinação Seamless, LZ31WWX11 Flat duct adapt.round 90° DN150 Metal, LZ31XXX11 Tubo de alumínio flexível, HZ9VDSB1 Curva 90° horizontal para tubo plano, HZ9VDSB2 Curva 90° vertical tubo plano (L - 70cm), HZ9VDSI0 Adaptador tubo redondo-plano, HZ9VDSI1 Adaptador tubo redondo-plano curva 90°, HZ9VDSM1 Tubo plano (222 x 89 x 500mm), HZ9VDSM2 Tubo plano (222 x 89 x 1000mm), HZ9VDS51 Elemento para ligação tubos planos fêmea, LZ21WWB16 Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)

O design perfeito do glassdraftAir é apenas visível quando em uso e com a tecnologia Guided Air descubra um desempenho impressionante.

- ✓ Motor iQdrive: Um motor silencioso, de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Sensor climateControl com o sistema cookConnect: deteta o valor e os odores e ajusta automaticamente a potência de extração.
- ✓ Motor silencioso: desfrute de uma conversa relaxada com os seus amigos na cozinha.
- ✓ Home Connect: aceda e controle o seu exaustor, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ Parceiros conectados: criatividade sem limites.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia: Downdraft
 Comprimento do cabo de ligação: 130.0 cm
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 703mm x 854.0mm x 123mm mm
 Peso líquido: 37.0 kg
 Tipo de controlo: Electrónicos
 Número de níveis de potência: 3 fases + 2 intensivo
 Capacidade máxima em exaustão: 519 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 596 m³/h
 Capacidade máxima em recirculação: 456 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 833 m³/h
 Fluxo de ar máximo: 519 m³/h
 Nível de ruído: 62 dB(A) re 1 pW
 Diâmetro da saída de ar: 150 mm
 Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável
 Código EAN: 4242003907115
 Potência da ligação: 300 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação: Encastre
 Modos de ventilação com desligar automático: 10 min



iQ700, Exaustor de bancada, 90 cm, Vidro LD98WMM60

Equipamento interior

Informação geral

- Para instalar num móvel de cozinha
- O aparelho perfeito para uma cozinha com uma solução em ilha ou semi-ilha
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)

Design

- Paineis em vidro extensível
- A instalação seamless em combinação com o Design Comfort permite criar uma superfície com um design puro

Conforto

- Controlo electrónico via touchControl
- As funções standard estão localizadas na parte direita do comando.
- touchControl
- 3 + 2 níveis intensivos
- Nível intensivo com retorno automático para nível inferior após 10 minutos.
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Sensor climateControl
- Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa)
- Aparelho completamente automático

Funções

- Tecnologia Guided Air
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo
- Filtros de fácil acesso
- Painel em vidro facilmente retirado para limpar

Conectividade

- Monitorização e controlo remoto disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Função Controlo por voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect.
- Função Silêncio: disponível através da app Home Connect.

Modo de funcionamento

- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 519 m³/h, no nível intensivo: 833 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 62 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 456 m³/h, no nível intensivo: 596 m³/h;

- Nível de ruído no nível normal máximo: 66 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW

Informação técnica

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- A instalação seamless apenas é possível com um acessório opcional
- Possível instalar o motor em separado com um acessório especial
- Possível instalar num móvel de 90 cm
- Não é possível instalar com placas a gás
- Altura de extensão 250 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 709 x 912 x 140 mm
- Medidas do nicho (AxLxP): 703 x 854 x 123 mm
- Diâmetro da conduta ø 150 mm
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 300 W

Classe de Eficiência Energética


- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 37.8 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: -*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 41/62 dB*

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014


iQ700, Exaustor de bancada, 90 cm, Vidro
LD98WMM60

Desenhos à escala


Medidas em n



Medidas em n
Combinação
Instalação pa




Recomendaç
(A)




A: Parede ext
Instalação pac
na área do roc

Medidas em n
Combinação
Instalação hc



Medidas em n
Combinação
Instalação hc



Medidas em n
Combinação
Instalação pa

