

**iQ700**  
**LF21BA582 Inox**  
**Campânula de ilha, 120 cm**  
**Box design**

A



Chaminé de ilha: a solução perfeita para cozinhar em ilha.

- ✓ Capacidade de extracção máxima de 720 m<sup>3</sup>/h: ar limpo na cozinha.
- ✓ Iluminação LED de baixo consumo para uma visibilidade óptima enquanto cozinha.
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a capacidade de extracção quando os vapores na cozinha são demasiado intensos, voltando ao nível mínimo após 6Min.
- ✓ Extremamente silenciosa: 64 dB(A)

#### Equipamento interior

##### Technical data

Cor / Material da chaminé : Inox  
 Tipologia : Chaminé  
 Certificados de aprovação : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130  
 Altura da chaminé : 698-878/747-999  
 Altura do produto, sem chaminé : 46  
 Distân. min. até disco eléct. : 550  
 Distân.min.até queimador gás : 650  
 Peso líquido (kg) : 38,717  
 Tipo de controlo : Electrónicos  
 Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo  
 Extracção máxima de ar de saída : 560  
 Recirculação de saída na posição reforçada : 510  
 Saída máxima do ar de recirculação : 440  
 Extracção de ar na posição reforçada : 720  
 Número de luzes : 4  
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 64  
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150  
 Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável  
 Código EAN : 4242003675687  
 Classificação da ligação (W) : 272  
 Corrente (A) : 10  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50; 60  
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Tipo de instalação : Ilha



## iQ700

### LF21BA582 Inox

#### Campânula de ilha, 120 cm

#### Box design

##### Equipamento interior

**Tipo de instalação:**

- Para instalar em cozinha tipo ilha

**Modo de funcionamento / potência:**

- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Para funcionamento em modo de recirculação de ar é necessário adquirir o módulo de recirculação cleanAir (acessório)
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 560 m<sup>3</sup>/h; nível intensivo 720 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 64 dB(A) re 1 pW que corresponde a 50 dB(A); Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW que corresponde a 55 dB(A)
- Funcionamento extremamente silencioso graças a um isolamento especial

**Conforto:**

- Sensor automático de controlo do ar
- Controlo electrónico touchSlider (3 velocidades + 2 níveis intensivo) com 7 segmentos
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Função Boost
- Interior blindado
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Protecção do filtro em inox
- Filtro interior adicional

**Design:**

- Box design
- Painel com iluminação branco/azul
- Aspiração perimetral
- softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Iluminação através de 4 focos Iluminação LED. Máxima luminosidade e mínimo consumo
- Intensidade iluminação: 791 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K

**Ambiente e Segurança:**

- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E\*
- Consumo anual de energia: 38.7 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: A\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 42/64 dB\*

**Medidas (mm):**

- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 744-924 x 1200 x 650 mm
- Dimensões de recirculação com módulo cleanAir (AxLxP): 812-1044 x 1200 x 650 mm
- Potência de ligação: 272 W

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**iQ700**  
**LF21BA582 Inox**  
**Campânula de ilha, 120 cm**  
**Box design**

Desenhos à escala

