

iQ700, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox LF91BE552



A+



Acessórios opcionais

LZ53850	Mód. rec. standard
LZ53451	Fil. carvão ativo standard (substituir)

Chaminé de ilha: a solução perfeita para cozinhar em ilha.

- ✓ Capacidade de extracção máxima de 980 m³/h: ar limpo na cozinha.
- ✓ Iluminação LED de baixo consumo para uma visibilidade óptima enquanto cozinha.
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a potência de extracção quando os vapores na cozinha são demasiado intensos, reduzindo ao nível mínimo após 6Min.
- ✓ Extremamente silenciosa: 61 dB(A)

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Chaminé
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130
 Altura da chaminé : 698-878/698-998
 Altura do produto, sem chaminé : 46
 Distân. min. até disco eléct. : 550
 Distân.min.até queimador gás : 650
 Peso líquido (kg) : 30,427
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo
 Extracção máxima de ar de saída : 610
 Recirculação de saída na posição reforçada : 480.0
 Extracção de ar na posição reforçada : 980
 Número de luzes : 4
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 61
 Diâmetro da saída de ar : 150 / 120
 Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável
 Código EAN : 4242003650554
 Classificação da ligação (W) : 272
 Corrente (A) : 10
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 60; 50
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação : Ilha



4 242003 650554

iQ700, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox LF91BE552

Equipamento interior

Tipo de instalação:

- Para instalar em cozinha tipo ilha

Modo de funcionamento / potência:

- Motor iQdrive
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 610 m³/h; nível intensivo 980 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 61 dB(A) re 1 pW que corresponde a 47 dB(A); Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW que corresponde a 58 dB(A)
- Potência de exaustão em modo de recirculação de ar: nível máx. 400 m³/h nível intensivo: 480 m³/h
- Nível de ruído em recirculação de ar: Máximo: 73 dB(A) re 1 pW que corresponde a 59 dB(A) Intensivo: 76 dB(A) re 1 pW que corresponde a 62 dB(A)
- Funcionamento extremamente silencioso graças a um isolamento especial
- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Para instalação em recirculação é necessário kit de recirculação e filtro de carvão activo (acessório)

Conforto:

- Sensor automático de controlo do ar
- Controlo Electrónico (3 + 2 níveis intensivos) com 7 segmentos
- Função Boost
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Interior blindado
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Design:

- Painel com iluminação branco/azul
- softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Iluminação através de 4 x LED
- Intensidade iluminação: 888 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K

Classe de Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 39.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/61 dB*

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 744-924 x 900 x 600 mm
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Dimensões de recirculação com módulo cleanAir (AxLxP): 812-1044 x 900 x 600 mm

- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 272 W
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ700, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox
LF91BE552

Desenhos à escala

