

iQ500, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox LF98BIP50



A+



Acessórios opcionais

LZ12510 Elemento de união, LZ12530 Elemento de união, LZ22CBI14 Módulo CleanAir standard, LZ22CXC56 Mód. rec. CleanAirPlus externo, LZ22FXD51 Mód. rec. regenerável externo, LZ31XXB16 Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir), LZ32CBB14 Filtro CleanAir standard (substituir), LZ53451 Fil. carvão ativo standard (substituir), LZ53850 Mód. rec. standard, HZG9AS005 Adaptador, LZ00XXP00 Fil. car. ativo regenerável (substituir), LZ12285 Canal de ventilação, LZ12310 Elemento de união, LZ12385 Canal de ventilação, LZ12410 Elemento de união

A câmpanula de ilha de design box que surpreende com a sua potência de extração elevada e um design distinto.

- ✓ Motor iQdrive: Um motor silencioso, de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia: Island/Ceilling
 Comprimento do cabo de ligação: 130.0 cm
 Altura da conduta: 698-878/698-998 mm
 Altura: 46 mm
 Distância mínima até à placa elétrica: 550 mm
 Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
 Peso líquido: 30.1 kg
 Tipo de controlo: Electrónicos
 Número de níveis de potência: 3 fases + 2 intensivo
 Capacidade máxima em exaustão: 445 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 457 m³/h
 Capacidade máxima em recirculação: 353 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 867 m³/h
 Fluxo de ar máximo: 445 m³/h
 Número de luzes: 4
 Nível de ruído: 54 dB(A) re 1 pW
 Diâmetro da saída de ar: 120 / 150 mm
 Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável
 Código EAN: 4242003832127
 Potência da ligação: 166 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação: Ilha
 Modos de ventilação com desligar automático: 10 min



iQ500, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox LF98BIP50

Equipamento interior

Informação geral

- 90 cm de largura
- Para instalar em cozinha tipo ilha
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 445 m³/h, no nível intensivo: 867 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 54 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 69 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 353 m³/h, no nível intensivo: 457 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW
- Funcionamento extremamente silencioso graças a um isolamento especial

Modo de funcionamento:

- Controlo touchControl (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função Boost

Conforto:

- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Filtro inox de fácil limpeza
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo
- Iluminação através de 4 focos LED de 1,5W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 423 lux
- Função dimmer
- Função softLight
- Interior blindado: fácil limpeza.

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 31.9 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 44/54 dB*

Informação técnica:

- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)

- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação CleanAir (AxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 166 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**iQ500, Chaminé de ilha, 90 cm,
Inox
LF98BIP50**

Desenhos à escala

