


**Serie 6, Dominó elétrico, 30 cm,
Preto, Instalação na superfície com
moldura
PKF375FP2E**



HEZ32WA00 Termosonda sem fios
HEZ390090 Wok (placas de indução)
HEZ394301 Friso de união (Comfort Design)

**A placa dominó vitrocerâmica: desfrute da
simplicidade na confecção e na limpeza.**

- **Design Comfort:** design elegante e atraente com frente biselada e frisos laterais em metal.
- **Power Boost:** até mais 20% de potência ao cozinhar na sua placa.
- **Restart:** repõe as regulações da placa caso seja desligada acidentalmente.
- **Temporizador com desligar automático:** desliga a zona de confecção após o tempo definido.
- **Fecho de segurança para crianças:** bloqueia o painel de comandos para impedir o uso não autorizado.

Produto: Vario/Domino disco vitrocerâm.
 Produto: Vario/Domino disco vitrocerâm.
 Tipo de construção:Encastre
 Tipo de construção:Encastre
 Fonte de energia: Eletricidade
 Fonte de energia: Eletricidade
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 2
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 2
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 38 x x mm
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 38 x x mm
 Largura:306 mm
 Largura:306 mm
 Dimensões do produto:38 x 306 x 527 mm
 Dimensões do produto:38 x 306 x 527 mm
 Dimensões do produto embalado: 120 x 380 x 590 mm
 Dimensões do produto embalado: 120 x 380 x 590 mm
 Peso líquido: 4.5 kg
 Peso líquido: 4.5 kg
 Peso bruto:5.2 kg
 Peso bruto:5.2 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Frente
 Localização do painel de controlo: Frente
 Material da superfície da placa: Vidro
 Material da superfície da placa: Vidro
 Cor da superfície: Preto, Alumínio escovado
 Cor da superfície: Preto, Alumínio escovado
 Comprimento do cabo de ligação: 100.0 cm
 Comprimento do cabo de ligação: 100.0 cm
 Código EAN: 4242005283286
 Código EAN: 4242005283286
 Protetor de fusível: 16 A
 Protetor de fusível: 16 A
 Voltagem: 220-240 V
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Frequência: 50; 60 Hz



Serie 6, Dominó elétrico, 30 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura PKF375FP2E

- Potência de ligação: 3.5 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 1 m, Cabo de ligação incluído

A placa dominó vitrocerâmica: desfrute da simplicidade na confeção e na limpeza.

- 30 cm: espaço para 2 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona dupla: utilize recipientes de todas as dimensões na zona de cozedura expansível.
- Zona de cozedura ao centro frente: 120 mm, 180 mm, 1 kW (potência máxima power 2.3 kW)
- Zona de cozedura do centro: 145 mm, 1.2 kW

Conforto

- Controlo DirectSelect: controle diretamente o nível de potência através da barra tátil.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Sinal sonoro de fim de tempo
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).
- Cronómetro
- : indica o tempo que passou após o início do temporizador (p.e. para cozer batatas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost: ferve a água mais rápido pois tem 20% mais energia que no nível máximo standard.
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Design

- Comfort Design

Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Luz piloto de funcionamento: indica que a placa está quente.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 38 x 306 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 38 x 270 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm


**Serie 6, Dominó elétrico, 30 cm,
Preto, Instalação na superfície com
moldura
PKF375FP2E**

Medidas em mm



Se dois ou mais elementos forem instalados um ao lado do outro, são necessários um ou vários kits de instalação (2 elementos, 1 kit de instalação; 3 elementos, 2 kits de instalação, etc.)


Medidas em mm



Ao instalar duas unidades Domino ao lado de uma placa de cozinhar, são necessários dois kits de instalação (HEZ394301)

Medidas em mm


Imagem relativa ao quadro Possibilidades de combinação Domino com os dispositivos e as dimensões de recorte correspondentes



Se dois ou mais elementos forem instalados um ao lado do outro, são necessários um ou vários kits de instalação (2 elementos, 1 kit de instalação; 3 elementos, 2 kits de instalação, etc.)


Dimensão do recorte (X) em função da combinação (ver quadro de combinações)

Medidas em mm




Ao instalar duas unidades Domino ao lado de uma placa de cozinhar, são necessários dois kits de instalação (HEZ394301)

Medidas em mm



Se dois ou mais elementos forem instalados um ao lado do outro, são necessários um ou vários kits de instalação (2 elementos, 1 kit de instalação; 3 elementos, 2 kits de instalação, etc.)

Medidas em mm



- A:** Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
- B:** Profundidade do nicho
- C:** Com forno instalado por baixo no mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.

Medidas em mm
Opções de combinação em dominó com as respectivas medidas do aparelho e do nicho


Tipo de largura:
Largura do aparelho:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Não é possível com a placa de indução de 70 cm

Medidas em mm

Kit de instalação (HEZ394301) para Domino



B: Depende da profundidade do nicho