

**Serie 4, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro, Preto
PNP6B6B90**



Acessórios opcionais

- HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Grelha para recipientes pequenos

A placa a gás com comandos frontais: a potência de cada zona pode ser comodamente selecionada através da parte frontal da placa.

- **Preparado para gás biometano:** a sua placa a gás já vem pronta para funcionar com gás biometano renovável.

Technical data

Produto: Caixa de comandos para gás
Tipo de construção: Encastre
Fonte de energia: Gás
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 4
Tipo de dispositivos de controlo: manípulos
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ...45 x 560-562 x 480-492 mm
Largura: 590 mm
Dimensões do produto: 56 x 590 x 520 mm
Dimensões do produto embalado: 141 x 651 x 578 mm
Peso líquido: 13.1 kg
Peso bruto: 14.0 kg
Indicador de calor residual: Sem
Localização do painel de controlo: Frente
Material da superfície da placa: Vidro duro
Cor da superfície: Preto
Cor da moldura: Preto
Comprimento do cabo de ligação: 100.0 cm
Código EAN: 4242005134311
Classificação da ligação do gás: 7500 W
Protetor de fusível: 3 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz



Serie 4, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro, Preto PNP6B6B90

A placa a gás com comandos frontais: a potência de cada zona pode ser comodamente selecionada através da parte frontal da placa.

Design

- Superfície em Vidro temperado, preto
- Instalação integrada: instale a placa à face ou ligeiramente acima da superfície da bancada
- Grelhas em ferro fundido individuais

Conforto

- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência

- 4 queimadores a gás
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás esquerda: Queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente direita: queimador económico até 1 kW (dependendo do tipo de gás)

Segurança

- Segurança termoelectrica: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

Instalação (tipo de gás e medidas)

- Preparada para: gás nat L/LL G25/20mbar (DE)
- nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gas natural H 25 mbar (HU) gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30,31 28-30/37mbar gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 56 x 590 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1 m
- Potência da ligação: 7.5 kW

**Serie 4, Placa a gás, 60 cm, Vidro
duro, Preto
PNP6B6B90**

