



RY295350



Acessórios opcionais

RA450012:
Filtro para Vario Cooling 400

Acessório de instalação

Combinado French Door, multi door 200 series 183 x 90,5 cm, Aço inoxidável preto

RY295350

3 zonas climáticas incluindo fresh cooling 0 °C
2 gaveta de refrigeração nova 0 °C com 5 configurações de temperatura predefinidas entre -2 °C e +4 °C

3 prateleiras de vidro simetricamente divididas, ajustáveis em altura

Dispensador de gelo integrado com ligação permanente à água

Dispensador de água interno para água gelada

5 configurações de brilho predefinidas para a iluminação

Volume net 573 litros

Manuseamento

Regulação electrónica da temperatura com display digital.

Teclas por sensor.

Características técnicas

Refrigeração dinâmica com sistema Multi-Air-Flow.

Descongelação automática com evaporação da água.

Alarme em caso de porta aberta ou anomalia.

Bloqueio de segurança.

Modo de descanso certificado pela Start-K.

Modo férias.

Painéis externos e superiores em antracite escuro.

Filtro de carvão ativo para sistema de filtro de água com indicador de saturação mostrado no display.

Filtro de ar de carvão ativo.

Serviços digitais (Home Connect)

Controlo e monitorização remotos.

Módulo WiFi integrado para serviços digitais (Home Connect).

A utilização da função Home Connect depende da disponibilidade do serviço de cada país. Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: www.home-connect.com

Frigorífico

Zona de refrigeração rápida.

Regulação da temperatura de +2 °C até +8 °C.

3 prateleiras de vidro divididas, todas as 6 meias prateleiras com ajuste em altura manual.

1 Prateleira.

2 suportes grandes na porta para garrafas.

4 prateleiras na porta, 2 das quais ajustáveis em altura.

1 gaveta a toda a largura.

Dispensador de água interno com ligação fixa de entrada de água, integrado na parede lateral esquerda.

Iluminação LED anti-reflexo (5600 K).

5 configurações de brilho predefinidas para a iluminação, também via Home Connect.

Parede traseira interior em inox escuro.

Volume 335 litros.

Fresh cooling 0 °C

2 gavetas fresh cooling 0 °C.

5 ajustes de temperatura predefinidos entre -2 °

C e +4 °C combinados com ajuste de humidade para peixe e carne, frutas, vegetais, bebidas, standard.

Volume 67 litros.

Congelador

Tecnologia No-frost com congelação rápida.

Temperaturas ajustáveis de -16 °C a -24 °C.

Congelador de 4 estrelas.

Capacidade de congelação 15 kg /24 h.

Tempo de armazenamento após uma avaria 18.5 h.

3 gavetas totalmente extraíveis.

Volume 171 litros.

Dispensador de gelo

Dispensador de gelo integrado na gaveta de congelação, com ligação permanente à água.

Possibilidade de ser desligado.

Produção de gelo de cerca de 1.5 kg/24 horas.

Dispensador de gelo extraível com reserva de cerca de 3 kg.

Dados de consumo

Classe de eficiência energética E numa classificação de A a G.

Consumo de energia 333.19 kWh/ano. ¹

Nível de ruído 39 db (A) re 1 pW.

Plano de instalação

Ângulo de abertura da porta de 118 °, fixável a 90 °.

Distância mínima necessária da parede 25 mm.

Se a pressão da água superior a 0,8 MPa (8 bar), ligação da válvula de alívio de pressão entre a torneira de água e um conjunto de mangueira.

¹ Para atingir o consumo de energia declarado, os espaçadores anexados devem ser usados.

Os espaçadores aumentam a profundidade do aparelho em cerca de 2,5 cm. Sem os espaçadores, o aparelho funciona totalmente, mas consome um pouco mais de energia.

Dados de ligação

Cabo de ligação 2.4 m com ficha.

Entrada de água.


Mangueira de entrada de água 3.0 m com ligação 3/4".

Pressão da água de 2 até 8 bar.




A: A frente é aj
dianteiros to
B: Com pega
Medidas em m

A: A frente é aj
dianteiros to
B: Adicione 25
C: Posição da l
Medidas em m




Espaços min



A: ≥ 3,2 mm

Deixe um espaç
Respeite os esq
Caso contrário,

Medidas em m



x 1 (Profundida

x 2 (Parede)

Medidas em m



Se instalar o ap

Medidas em m



A: A frente é
dianteiros
B: Com peg
C: Adicione
D: Posição é

Medidas em