

## Ferro a vapor, Sensixx'x DA30, 2800 W TDA302801W



## Engomar confortável e sem vincos em todas as direcções.

- **3 AntiCalc:** Triplo sistema anti-calcário com autolimpeza automática, sistema anti-calc integrado e Calc'n'clean.

### Technical data

Dimensões do produto :	150 x 121 x 290 mm
Dimensões do produto embalado :	180 x 130 x 340 mm
Dimensões da palete :	205.0 x 80.0 x 120.0
Quantidade por unidade de caixa :	4
Número standard de unidades por palete :	180
Peso líquido :	1,5 kg
Peso bruto :	1,6 kg
Código EAN :	4242002875002
Potência máxima :	2850 W
Voltagem :	220-240 V
Frequência :	50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica :	200,0 cm
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Certificados de aprovação :	CE, ROSTEST, VDE

### Acessórios opcionais

TDZ1101 : Solução anticalcária para ferros de cald



## Ferro a vapor, Sensixx'x DA30, 2800 W TDA302801W

### Engomar confortável e sem vincos em todas as direcções.

---

#### Performance

- Potência: 2800 W
- Super vapor: 180 g
- Vapor constante: 40 g/min
- AdvancedSteam System: distribuição otimizada do vapor através de inovador e avançado design da base
- Base multidireccional em CeraniumGlissée - para um engomar suave e sem vincos em todas as direcções

#### Conforto

- Regulador de vapor de 5 posições
- 3 AntiCalc: triplo sistema anticalcário com
  - autolimpeza automática - sistema anti-calc integrado - calc'n'clean
- Vapor vertical
- Depósito de grande capacidade (320 ml), fácil e rápido de encher
- QuickFilling: bocal extra largo para um reenchimento mais rápido e fácil
- Design ergonómico para um engomar confortável:
  - pega confortável em SoftTouch - Descanso de polegar conveniente - Botões ergonomicamente largos
- Regulação contínua da temperatura
- Função vaporizador na pega
- Ponta de precisão para fácil engomar em torno de botões e costuras
- Sistema antipingos Drip Stop
- Cabo eléctrico extra longo com 2 m de articulação flexível e fácil arrumação

#### Segurança

- Luz piloto indicador do termostato

#### Acessórios

- Acessório opcional: solução de descalcificação TDZ1101