
Seria 8, Plită cu inducție, 60 cm
PXE601DC1E





Plita FlexInduction® - poți așeza liber mai multe vase sau recipiente mari oriunde pe zona flexibilă de gătit.

- **DirectSelect Premium**: interfață touch spațioasă și intuitivă.
- **FlexInduction**: mai multă flexibilitate pe plită, pentru oale și tigăi de dimensiuni mari.
- **PerfectFry**: nu trebuie să-ți mai faci griji că se arde mâncarea.
- **Easy Flex Zones**: reglează zonele de gătit în funcție de nevoile tale.
- **Ramă tip "flush-top"**: permite integrarea plitei la nivelul blaturilor de granit sau piatră.

Date tehnice

Nume produs / Familie:	plită vitroceramică
Tip constructiv:	incorporat
Tip de alimentare:	Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:	4
Lățime produs:	572 mm
Dimensiuni aparat:	56x572x512 mm
Dimensiuni aparat ambalat:	126x753x603 mm
Greutate netă:	14.1 kg
Greutate brută:	15.3 kg
Indicator de căldură reziduală:	Separat
Pozitionare comenzi:	Față
Material principal al suprafeței:	Vitroceramică
Culoare suprafata:	Negru
Lungime cablu de alimentare:	110 cm
Cod EAN:	4242002915814
Amperaj:	GENERAL.N_A A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	60; 50 Hz

Accesorii optionale

HEZ32WA00	Termometru de carne wireless
HEZ390522	Placa grill
HEZ9FF010	Vas pentru gatit pentru plita inductie
HEZ9FF030	Set vase pentru gatit 3 buc
HEZ9TY010	Teppan Yaki

4 242002 915814

Seria 8, Plită cu inducție, 60 cm
PXE601DC1E

Plita FlexInduction® - poți așeza liber mai multe vase sau recipiente mari oriunde pe zona flexibilă de gătit.

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit

Zone de gătit

- FlexInduction: folosește vase de orice dimensiune sau formă, n zona de gătit de 40 cm lungime.
- Zonă de gătit stânga față: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm , 1.4 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- DirectSelect Premium: touch control pentru setarea puterii direct de pe bara lungă, iluminată (invizibilă când aparatul este deconectat).
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la nceputul cronometrării (exemplu pentru cartofi).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi: ncălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând n același timp nvelișul tigăii.
- MoveMode (3 niveluri) - ajustare automată a puterii la mutarea vasului pe suprafața zonei FlexInduction: crește sau scade treapta de putere, doar prin mutarea vasului n față sau n spate.
- Zonele de gătit pot fi unite sau separate automat, în funcție de forma și dimensiunea vaselor utilizate.
- Automatic setting transfer: prin mutarea unui vas pe o altă zonă de gătit, se preiau automat toate setările zonei inițiale, doar printr-o atingere a unei taste.
- Selectare automată a zonei de gătit: la pornire, plita selectează automat zona de gătire pe care este așezat vasul.
- Prin mutarea unui vas pe zona de gătit Flex, se preiau automat toate setările zonei inițiale, iar zona de gătit se ajustează dimensiunii vasului.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: n cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată n următoarele 4 secunde.

Asistent pentru gătire

- Senzor PerfectFry cu 5 trepte de prăjire: previne ncălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.

Design

- Design fără ramă, posibilitate de montaj FiloTop, încorporare la nivelul blatului


Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Funcții de protecție plită: Demo mode: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, ncălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătire: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătire.

Instalare


- Dimensiuni produs (IxLxA): 56 x 572 x 512 mm
- Dimensiuni nișă (IxLxA mm): 56 x 576 x 516
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (n funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus
- Pentru instalare în blat din granit, piatră sau material compozit. Pentru alte tipuri de blat este necesară consultarea producătorului de blat.

Seria 8, Plită cu inducție, 60 cm
PXE601DC1E




① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm




Dimensiuni în mm




* Distanța minimă de la decupajul plitei până la perete
** Adâncimea de încorporare
*** Cu cuptor încorporabil dedesubt min. 30, dacă este cazul, mai mult; a se vedea cerințele de dimensiuni pentru cuptor

Dimensiuni în mm



① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm



①
Este necesară asigurarea spațiului de ventilare.

Dimensiuni în mm