

iQ300, Электрическая варочная панель, 60 см, ET651FNP1E



Современная стеклокерамическая варочная панель принесет больше удовольствия в процессе готовки и облегчит процесс очистки.

- ✓ Управление touchSlider позволяет устанавливать мощность нагрева движением одного пальца.
- ✓ Место для крупных сковородок и кастрюль благодаря двухконтурному нагревательному элементу диаметром 21 см.
- ✓ Блокировка от детей препятствует несанкционированному включению.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
 Тип конструкции : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для вст. (мм) : 45 x 560-560 x 490-500
 Ширина (мм) : 592
 Размеры прибора (мм) : 45 x 592 x 522
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 100 x 750 x 590
 Вес нетто (кг) : 8,060
 Вес брутто (кг) : 8,9
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности : черный
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
 EAN-код : 4242003756218
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 8300
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50



iQ300, Электрическая варочная панель, 60 см, ET651FNP1E

Оснащение

Общая информация

- Варочная панель со скошенным краем
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см

Программы и Технологии

- 17 ступеней мощности
- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 двухконтурная конфорка
- Таймер с отключением
- Функция PowerBoost
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)

Комфорт и Безопасность

- Блокировка от детей
- Дисплей индикации уровня мощности для каждой конфорки
- Функция re Start
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Индикатор включения
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления
- Защитное отключение
- Сенсорное управление touchSlider

Техническая информация

- Подключаемая мощность: 8300 Вт
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 2 кВт; 1 x Ø 265 мм, 170 мм, 2.6 кВт, 1.8 кВт; 1 x Ø 210 мм, 145 мм, 2.1 кВт, 1.2 кВт; 1 x Ø 210 мм, 145 мм, 2.1 кВт, 1.2 кВт
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 45 мм x 560 мм x 490 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 592 мм x 522 мм
- Минимальная толщина столешницы 20 мм

