

## iQ300, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, нержавеющая сталь LC67BE532



A



### Специальные принадлежности

LZ53251	Угольный фильтр
LZ53250	Комплект для рециркуляции

### Мощная вытяжка для настенного монтажа.

- ✓ Производительность в 680 м<sup>3</sup>/ч обеспечивает быстрый отвод воздуха во время приготовления еды.
- ✓ Интенсивный режим с автоматическим отключением.
- ✓ Энергосберегающая светодиодная подсветка: обеспечивает оптимальное освещение в процессе готовки.
- ✓ Работает чрезвычайно тихо благодаря дополнительной шумоизоляции.

### Оснащение

#### Технические особенности

Технология установки : Вытяжка  
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 130  
 Высота камина (мм) : 582-894/582-1004  
 Высота прибора без камина (мм) : 60  
 Минимальная высота установки над электрической плитой : 550  
 Минимальная высота установки над газовой плитой : 650  
 Вес нетто (кг) : 15,134  
 Управление : электрический  
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м<sup>3</sup>/ч) : 430  
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м<sup>3</sup>/ч) : 360.0  
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м<sup>3</sup>/ч) : 680  
 Количество ламп (шт) : 2  
 Уровень шума (дБ) : 58  
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150  
 Материал жирулавливающего фильтра : алюминий  
 EAN-код : 4242003650011  
 Мощность подключения (Вт) : 136  
 Предохранители (А) : 10  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60  
 Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная  
 Тип монтажа : Настенный монтаж



4 242003 650011

**iQ300, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, нержавеющая сталь**  
**LC67BE532**

#### Оснащение

##### Общая информация

- Нержавеющая сталь
- Квадратный дизайн
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Уровень шума: 47 ДБ-52 ДБ-58 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Сделано в Турции

##### Программы и Технологии

- Электронное управление с помощью клавиш, Подсветка клавиш управления

##### Комфорт и Безопасность

- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

##### Техническая информация

- Мощность подключения: 136 Вт
- Класс эффективности энергопотребления: А
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 430 м³/ч
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Размеры прибора в режиме отвода воздуха (В x Ш x Г): 642 - 1064 x 600 x 500 mm
- Размеры прибора в режиме циркуляции (В x Ш x Г): 642 - 1064 x 600 x 500 mm

## iQ300, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, нержавеющая сталь LC67BE532

### Размерные чертежи

