

iQ500

Плоская вытяжка для настенного монтажа



A



Вытяжка в плоском дизайне с высокой мощностью для высокой производительности.

- ✓ Быстрая очистка воздуха на кухне благодаря высокой производительности: до 730 м³/ч.
- ✓ Энергосберегающая светодиодная подсветка: обеспечивает оптимальное освещение в процессе готовки.
- ✓ Интенсивный режим с автоматическим отключением.
- ✓ При уровне шума 57 дБ вытяжка работает практически бесшумно.

Оснащение

Технические особенности

Цвет камин : нержавеющая сталь
 Технология установки : Вытяжка
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 130
 Высота прибора без камин (мм) : 430
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Вес нетто (кг) : 18,769
 Управление : электрический
 Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 394
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 527
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 294
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 717
 Количество ламп (шт) : 2
 Уровень шума (дБ) : 57
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150
 Материал жироулавливающего фильтра : алюминий
 EAN-код : 4242003760864
 Мощность подключения (Вт) : 143
 Предохранители (А) : 10
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
 Тип монтажа : Настенный монтаж



4 242003 760864

iQ500

Плоская вытяжка для настенного монтажа

Оснащение

Общая информация

- Черный
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Уровень шума: 43 ДБ-52 ДБ-57 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Сделано в Германии

Программы и Технологии

- Электронное управление,
- Освещение softLight
- Функция Dimm

Комфорт и Безопасность

- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Техническая информация

- Мощность подключения: 143 Вт
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 394 м³/ч
- Освещенность до 263 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Класс эффективности энергопотребления: А
- Среднегодовое энергопотребление: 37.8 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: В*
- Класс эффективности освещения: А*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: В*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 43 / 57 дБ
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Размеры прибора в режиме отвода воздуха (В x Ш x Г): 969 - 1299 x 592 x 263 mm
- Размеры прибора в режиме циркуляции (В x Ш x Г): 1029 - 1299 x 592 x 263 mm

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

iQ500

Плоская вытяжка для настенного монтажа

Размерные чертежи

