

## iQ500, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, нержавеющая сталь LC68BIT50



A



Мощная островная вытяжка располагает к себе высокой производительностью и интересным дизайном

- ✓ Впечатляющей мощности производительность (700 м³/ч) для эффективного удаления запаха и пара.
- ✓ Уровень мощности и света может быть настроен через варочную поверхность благодаря системе cookConnect или через HomeConnect.
- ✓ Вытяжка настраивает уровень мощности автоматически благодаря сенсору climateControl, улавливающему интенсивность пара и запахов.
- ✓ LED-освещение: оптимальная видимость и атмосфера во время приготовления.
- ✓ Очень тихая во время работы (60 db(A))

### Оснащение

#### Технические особенности

Цвет камина : нержавеющая сталь  
 Технология установки : Вытяжка  
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 130  
 Высота прибора без камина (мм) : 46  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Вес нетто (кг) : 15,924  
 Управление : электрический  
 Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив  
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 409  
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 336  
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 280  
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 732  
 Количество ламп (шт) : 2  
 Уровень шума (дБ) : 60  
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150  
 Материал жирулавливающего фильтра : нержавеющая сталь  
 EAN-код : 4242003831953  
 Мощность подключения (Вт) : 163  
 Предохранители (A) : 10  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60  
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing  
 Тип монтажа : Настенный монтаж

### Специальные принадлежности

LZ53251 Угольный фильтр  
 LZ53250 Комплект для рециркуляции



## iQ500, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, нержавеющая сталь LC68BIT50

### Оснащение

#### Общая информация

- Уровень шума: 47 ДБ, 55 ДБ, 60 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- Нержавеющая сталь
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Индикация насыщения фильтров
- Металлический жирославливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

#### Программы и Технологии

- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 10М
- Функция Dimm
- Освещение softLight
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive

#### Техническая информация

- Класс эффективности энергопотребления: A
  - Среднегодовое энергопотребление: 30.1 кВтч/год
  - Класс эффективности вытяжного вентилятора: A\*
  - Класс эффективности освещения: A\*
  - Класс эффективности жирославливающего фильтра: B\*
  - Освещенность до 276 люкс
  - Цветовая температура освещения: 3500 К
  - Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 400 м³/ч
  - Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 400 м³/ч
  - Максимальная производительность 400 м³/ч согласно DIN/EN 61591
  - Максимальная производительность на интенсивной ступени: 700 м³/ч
  - Производительность в режиме циркуляции:
  - Максимальная на основной ступени: 270 м³/ч
  - Интенсивный режим: 330 м³/ч
  - Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 628-954 x 598 x 500 мм
  - Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 628-1064 x 598 x 500 мм
  - Мощность подключения: 163 Вт
  - Электрический кабель длиной 1,3 м
  - Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 47 / 60 дБ
- \* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

## iQ500, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, нержавеющая сталь LC68BIT50

### Размерные чертежи

