

**iQ700, Вытяжка для настенного
монтажа, 60 см, нержавеющая
сталь
LC68BUV50**



A

**Оснащение****Технические особенности**

Технология установки : Вытяжка
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
Длина сетевого кабеля (см) : 130
Высота камина (мм) : 582-908/568-1018
Высота прибора без камина (мм) : 46
Минимальная высота установки над электрической плитой : 550
Минимальная высота установки над газовой плитой : 650
Вес нетто (кг) : 16,075
Управление : электрический
Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м3/ч) : 409
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м3/ч) : 336.0
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м3/ч) : 732
Количество ламп (шт) : 2
Уровень шума (дБ) : 60
Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150
Материал жировулавливающего фильтра : нержавеющая сталь
EAN-код : 4242003831960
Мощность подключения (Вт) : 163
Предохранители (А) : 10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60
Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная
Тип монтажа : Настенный монтаж



4 242003 831960

Специальные принадлежности

LZ53251	Угольный фильтр
LZ53250	Комплект для рециркуляции

**iQ700, Вытяжка для настенного
монтажа, 60 см, нержавеющая
сталь
LC68BUV50**

Оснащение

Общая информация

- Уровень шума: 47 дБ, 55 дБ, 60 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- Нержавеющая сталь
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Индикация насыщения фильтров
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Техническая информация

- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 10 минут
- Регулировка яркости освещения с помощью функцией Dimm
- Плавное включение освещения с помощью функции softLight
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive

Техническая информация

- Класс эффективности энергопотребления: A
- Среднегодовое энергопотребление: 33.7 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: B*
- Освещенность до 267 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 K
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 408 м³/ч
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 408 м³/ч
- Максимальная производительность 408 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 732 м³/ч
- Производительность в режиме циркуляции: Максимальная на основной ступени: 280 м³/ч Интенсивный режим: 336 м³/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 614-954 x 598 x 500 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 614-1064 x 598 x 500 мм
- Мощность подключения: 163 Вт
- Электрический кабель длиной 1.3 м
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 47 / 60 дБ

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

iQ700, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см, нержавеющая сталь LC68BUV50

Размерные чертежи

