

## iQ500, Островная вытяжка, 90 см, Нержавеющая сталь LF98BIT50



LZ00XXP00	Угольный фильтр
LZ12285	Вентиляционный канал
LZ12310	Соединительный элемент
LZ12385	Вентиляционный канал
LZ12410	Соединительный элемент
LZ12510	Соединительный элемент
LZ12530	Соединительный элемент
LZ22CBI14 :	
LZ22CXC56	Набор для поджига
LZ22FXD51	Long Life recirculation kit external
LZ31XXB16	Угольный фильтр cleanAir
LZ32CBV14 :	

Мощная островная вытяжка располагает к себе высокой производительностью и интересным дизайном

✓ Благодаря touchControl уровень мощности и светодиодный индикатор можно выбрать напрямую.

Технология установки: ..... Island/Ceiling  
 Длина сетевого кабеля: ..... 130.0 см  
 Высота камина: ..... 698-878/698-998 мм  
 Высота прибора без камина: ..... 46 мм  
 Вес нетто: ..... 30.4 кг  
 Управление: ..... электрический  
 Количество режимов мощности: ..... 3-уровень + 2 Интенсив  
 Максимальная производительность: ..... 445 м³/ч  
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень: ..... 457 м³/ч  
 Макс. мощность вытяжки Цирк.возд.: ..... 353 м³/ч  
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень: 867 м³/ч  
 Количество ламп (шт): ..... 4  
 Уровень шума: ..... 54 дБ (А) при 1 пВт  
 Диаметр вытяжного патрубка: ..... 120 / 150 мм  
 Материал жирулавливающего фильтра: ... нержавеющая сталь  
 Фильтр для очистки от запахов: ..... Не  
 Режим работы: ..... Отвод воздуха и рециркуляция  
 Специальные принадлежности: . LZ00XXP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ22CBI14, LZ22CXC56, LZ22FXD51, LZ31XXB16, LZ32CBV14  
 Тип ламп: ..... LED  
 Тип жирулавливающего фильтра: ..... Кассета  
 Напоминания о необходимости очистки фильтра: ..... Да  
 Мощность подключения: ..... 166 Вт  
 Предохранители: ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Тип установки: ..... Островной  
 Материал корпуса: ..... Нержавеющая сталь  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы): x x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 33.07 x 24.01 x 40.94  
 вес нетто: ..... 67.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 90.000 lbs  
 Расположение вентилятора: ..... Мотор в вытяжном коробе  
 Защитный клапан от обратного притока воздуха: ..... Да  
 Длина сетевого кабеля: ..... 130.0 см  
 Размеры прибора, включая кожух воздуховода: ..... 744-1044 x 898.0 x 600.0 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 840 x 610 x 1040 мм  
 Вес нетто: ..... 30.4 кг  
 Вес брутто: ..... 40.9 кг



## iQ500, Островная вытяжка, 90 см, Нержавеющая сталь LF98BIT50

### Общая информация

- Уровень шума: 44 дБ, 49 дБ, 54 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13
- Нержавеющая сталь
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- AU
- Индикация насыщения фильтров
- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

### Техническая информация

- touchControl
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Регулировка яркости освещения с помощью функцией Dimm
- Плавное включение освещения с помощью функции softLight
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive

### Техническая информация

- Класс эффективности энергопотребления: A+
- Среднегодовое энергопотребление: 31.9 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A\*
- Класс эффективности освещения: A\*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B\*
- Освещенность до 423 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 K
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 445 м³/ч
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 445 м³/ч
- Максимальная производительность 445 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 867 м³/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 744-924 x 898 x 600 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 744-1044 x 898 x 600 мм
- Мощность подключения: 166 Вт
- Электрический кабель длиной 1.3 м
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 44 / 54 дБ
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)

\* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

## iQ500, Островная вытяжка, 90 см, Нержавеющая сталь LF98BIT50

