

**iQ700, Встраиваемая вытяжка
с выдвижным экраном, 60 см,
нержавеющая сталь
LI67SA680**



Мощная вытяжка с выдвижным экраном для монтажа в подвесной шкаф.

Оснащение

Технические особенности

Технология установки : Выдвижной
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
Длина сетевого кабеля (см) : 175
Размеры ниши для встраивания (мм) : 385mm x 524.0mm x 290mm
Минимальная высота установки над электрической плитой : 430
Минимальная высота установки над газовой плитой : 650
Вес нетто (кг) : 12,366
Управление : электрический
Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
Макс. мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 381
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 628
Макс. мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 358
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 677
Количество ламп (шт) : 2
Уровень шума (дБ) : 56
Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 150 / 120
Материал жироулавливающего фильтра : нержавеющая сталь
EAN-код : 4242003723500
Мощность подключения (Вт) : 146
Предохранители (А) : 10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
Тип монтажа : Встраиваемый



4 242003 723500

**iQ700, Встраиваемая вытяжка
с выдвижным экраном, 60 см,
нержавеющая сталь
LI67SA680**

Оснащение

Общая информация

- Нержавеющая сталь
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Уровень шума: 40 ДБ-49 ДБ-56 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13

Техническая информация

- Электронное управление, 7-сегментный дисплей
- Плавное включение освещения с помощью функции softLight
- Регулировка яркости освещения с помощью функцией Dimm

Комфорт и Безопасность

- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Техническая информация

- Мощность подключения: 146 Вт
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 381 м³/ч
- Освещенность до 711 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Класс эффективности энергопотребления: B
- Среднегодовое энергопотребление: 41.3 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: B*
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 677 м³/ч
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 40 / 56 дБ
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Размеры прибора в режиме отвода воздуха (В x Ш x Г): 426 - 426 x 598 x 290 mm
- Размеры прибора в режиме циркуляции (В x Ш x Г): 426 - 426 x 598 x 290 mm

iQ700, Встраиваемая вытяжка с выдвигаемым экраном, 60 см, нержавеющая сталь LI67SA680

Размерные чертежи

