## Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 cm, PCH6A2B90R



## Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** белый

### Технические особенности

| | |
|---|---|
| Обозначение модели/ассортиментная группа : | газовая варочная панель с автономным управлением |
| Тип конструкции : | Встроенный |
| Источник энергии : | Газ |
| Количество конфорок для одновременного использования : | 4 |
| Размеры ниши для встр. (мм) : | 45 x 560-562 x 480-492 |
| Ширина (мм) : | 582 |
| Размеры прибора (мм) : | 45 x 582 x 520 |
| Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : | 141 x 651 x 578 |
| Вес нетто (кг) : | 11,623 |
| Вес брутто (кг) : | 13,0 |
| Индикатор остаточного тепла : | без |
| Расположение панели управления : | Спереди |
| Осн.материал поверхности : | Эмаль |
| Цвет верхней поверхности : | белый |
| Цвет рам : | белый |
| Сертификат соответствия : | CE, Eurasian |
| Длина сетевого кабеля (см) : | 100 |
| EAN-код : | 4242005071081 |
| Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : | 1 |
| Мощность подключения к газу (Вт) : | 8000 |
| Предохранители (А) : | 3 |
| Напряжение (В) : | 220-240 |
| Частота (Гц) : | 60; 50 |

4 242005 071081

## Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 cm, PCH6A2B90R

## Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.

---

**Общая информация**

- Эмаль
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка WOK, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Поворотные переключатели
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка для посуды
- Составная чугунная решетка для посуды

**Программы и Технологии**

- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени

**Комфорт и Безопасность**

- Автоматический электроподжиг

**Техническая информация**

- Кабель длиной 100 см
- Мощность подключения: 0.0011 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Задняя правая: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Размеры прибора (ВхШхГ): 53 мм x 582 мм x 520 мм

## Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 cm, PCH6A2B90R