

## iQ100, Посудомоечная машина, 45 см, SR216W01MR



A

Узкая отдельностоящая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- ✓ Дополнительная гибкость для более удобной загрузки с полкой VarioFlex и системой varioDrawer.
- ✓ При нажатии на кнопку система autoProgramme начинает контролировать весь процесс мытья посуды, блестящий результат.
- ✓ aquaStop: гарантированная защита от протечек на весь срок службы прибора.
- ✓ Механический замок дверцы для защиты от непреднамеренного открывания в процессе работы посудомойки.
- ✓ Дополнительная гарантия на весь срок службы от Siemens: на весь срок службы прибора распространяется 10-летняя гарантия для моечной камеры от сквозной коррозии.
- ✓ Инверторный двигатель нового поколения iQdrive: исключительно эффективный, тихий, надежный.
- ✓ Система dosageAssist максимально эффективно использует моющее средство, увеличивая производительность.
- ✓ Двойное коромысло duoPower®.

### Оснащение

#### Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельностоящий  
Кол-во комплектов посуды : 10

Съемная рабочая поверхность : Да

Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Цвет панели : White

Частота (Гц) : 50; 60

Длина сетевого кабеля (см) : 175

Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная

Длина подводющего шланга (см) : 165

Длина отводящего шланга (см) : 205

Высота с рабочей поверхностью (мм) : 30

Высота без рабочей поверхности (мм) : 845

Максимальная регулируемая высота (мм) : 20

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 880 x 670 x 510

Вес нетто (кг) : 41,736

Вес брутто (кг) : 43,0

Напряжение (В) : 220-240

Мощность подключения (Вт) : 2400

Предохранители (А) : 10

Проточный водонагреватель : Да

Параметры потребления воды (л) : 9,5

Потребление энергии (кВтч) : 0,91

Длительность программы сравнения (мин) : 195

### Специальные принадлежности

SZ72010 Удлинение шлангов AquaStop



## iQ100, Посудомоечная машина, 45 см, SR216W01MR

### Оснащение

#### Общая информация

- Вместимость - 10 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: А Класс мытья: А Класс сушки: А
- Параметры потребления: 9.5 л/0.91 кВт/ч
- Уровень шума: 46 ДБ
- Система aquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Бережное отношение к хрупкой посуде и экономия электроэнергии благодаря передовой технологии HygieneDry (на основе технологии теплообменника)
- Гидравлическая система speedMatic– инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- VarioDrawer
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закрывается сама, если угол открытия менее 10 градусов

#### Техническая информация

- 6 программы: Интенсивная 70°, Авто 65°, Эко 50°, Стекло 40°, Быстрая
- 2 спец. функции: VarioSpeed, IntensiveZone
- aquaSensor управляет ходом автоматических программ, Датчик загрузки
- Специальный отсек dosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Бесщёточный мотор iQdrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло

#### Комфорт и Безопасность

- Таймер запуска 1-24ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Три положения верхнего короба с системой rackmatic-3, легко перевернуть по высоте даже при полной загрузке
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- Индикация остаточного времени и окончания хода программы (янтарная подсветка)
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр

#### Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см