

**Серия 4, Навесная вытяжка, 53 см,  
Серебристый металл  
DHL555BL**



DHZ7305 Угол.фильтр д.раб.в реж.цирк.возд.  
DHZ7402 :

**Встраиваемая вытяжка: полная свобода  
в проектировании кухни -  
устанавливайте ее либо на стене, либо  
над кухонным островом.**

- **Дополнительная мощность** тогда, когда вам нужна более сильная вентиляция.
- **Металлический жиропоглощающий фильтр** обеспечивает свежий воздух до, во время и после приготовления.
- **Особенно тихая:** максимальная производительность вытяжки при минимальном шуме.

Тип: ..... Built-in/Built-under  
Длина кабеля электропитания: ..... 130.0 cm  
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): . 255mm x 500.0mm x 350mm мм  
Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью: .....650 мм  
Минимальное расстояние над газовой варочной поверхностью650 мм  
Вес нетто: .....7.5 кг  
Тип управления: ..... Механическое  
Количество настроек скорости: .... 3 степени + интенсивный режим  
Максимальная мощность отвода воздуха: .....363 m<sup>3</sup>/h  
Режим усиления рециркуляции воздуха: ..... 395.0 m<sup>3</sup>/h  
Макс. мощность рециркуляции воздуха: ..... 268 m<sup>3</sup>/h  
Режим усиления отвода воздуха: .....618 m<sup>3</sup>/h  
Максимальный воздушный поток: .....363 m<sup>3</sup>/h  
Количество точек освещения: .....2  
Уровень шума: ..... 56 дБ (А) при 1 пВт  
Диаметр вытяжного патрубка: ..... 120 / 150 мм  
Материал жироплавляющего фильтра: .....Моющийся алюминий  
EAN-код: .....4242005122455  
Мощность подключения: .....206 Вт  
Ток : .....10 А  
Напряжение: ..... 220-240 В  
Частота: ..... 50 Гц  
Тип штекера: ..... Вилка Gardy с заземлением  
Типы установки: ..... Встраиваемый



## **Серия 4, Навесная вытяжка, 53 см, Серебристый металл DHL555BL**

**Встраиваемая вытяжка: полная свобода  
в проектировании кухни -  
устанавливайте ее либо на стене, либо  
над кухонным островом.**

### **Удобство:**

- Вытяжка из нержавеющей стали
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Управление с помощью ползункового переключателя
- Металлический жироулавливающий фильтр с алюминиевым ободом, пригоден для мытья в посудомоечной машине

### **Вариант:**

- Для установки в модифицированный шкаф над варочной поверхностью

### **Техническая информация:**

- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Двухмоторная конструкция
- Освещенность: 438 люкс
- Мощность отвода отработанного воздуха согласно EN 61591:
  - максимальная в нормальном режиме работы: 362 м<sup>3</sup>/ч, в интенсивном: 618 м<sup>3</sup>/ч
- Уровень шума согласно EN 60704-3 и EN 60704-2-13, отработанный воздух:
  - Макс. в нормальном режиме: 56 dB(A) re 1 pW, звуковое давление: 43dB(A)
  - В интенсивном режиме: 68 dB(A) re 1 pW (звуковое давление: 55 dB(A) re 20 µPa)
- Максимальная мощность отвода воздуха: 618

### **Размеры:**

- Размеры (ВхШхГ): 255 x 530 x 380 мм
- Размеры для встраивания (ВхШхГ): 255 x 500 x 350 мм

### **Техническая информация:**

- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 38 / 56 дБ
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: B
- Класс эффективности освещения: A
- Среднее энергопотребление: 79.8 кВт·ч/год
- Класс энергоэффективности: C (в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Мощность подключения: 206 Вт
- Труба диаметром 120 или 150 мм
- Заслонка обратного напора

### **Окружающая среда и безопасность:**

\* В соответствии с Регламентом (ЕС) № 65/2014

**Серия 4, Навесная вытяжка, 53 см,  
Серебристый металлик  
DHL555BL**

---

