

Серия 4, Островная вытяжка, 90 см, Нержавеющая сталь D1B971M50



DHZ1256 Вентиляционный канал, DHZ5346 Угольный фильтр, DHZ5385 Комплект для работы в режиме циркуляции, DIZ2CB114, DIZ2CX5C6 Набор для поджига, DIZ2FX5D1 Long Life recirculation kit external, DZZ0XX0P0 Угольный фильтр, DZZ1XX1B6 Угольный фильтр, DHZ1231 Соединительный элемент, DHZ1241 Соединительный элемент, DHZ1246 Вентиляционный канал, DHZ1251 Соединительный элемент, DHZ1253 Соединительный элемент, DZZ2CB1B4, HEZG9AS00S Адаптер

Островная вытяжка: идеальное решение для установки над кухонным островом, удобное крепление к потолку.

- **Особенно тихая:** максимальная производительность вытяжки при минимальном шуме.
- **Удобная чистка и уход:** скрытые винтики и провода, а также скругленные края невероятно облегчают чистку прибора.
- **Панель управления TouchSelect:** быстрый сенсорный выбор нужных параметров и подсветки.

Тип:Island/Ceilling
 Длина кабеля электропитания: 130.0 cm
 Высота вытяжного канала:691-871/691-991 мм
 Высота:53 мм
 Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью:550 мм
 Минимальное расстояние над газовой варочной поверхностью:650 мм
 Вес нетто:29.2 кг
 Тип управления:Электронное
 Количество настроек скорости:3 степени + интенсивный режим
 Максимальная мощность отвода воздуха:438 m³/h
 Режим усиления рециркуляции воздуха: 527 m³/h
 Макс. мощность рециркуляции воздуха: 390 m³/h
 Режим усиления отвода воздуха:754 m³/h
 Максимальный воздушный поток:438 m³/h
 Количество точек освещения:4
 Уровень шума: 57 дБ (А) при 1 пВт
 Диаметр вытяжного патрубка: 150 / 120 мм
 Материал жироулавливающего фильтра:Моющийся алюминий
 EAN-код:4242005086269
 Мощность подключения:256 Вт
 Ток :10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота:60; 50 Гц
 Тип штекера:Вилка Gardy с заземлением
 Типы установки: Островный



Серия 4, Островная вытяжка, 90 см, Нержавеющая сталь DIB97IM50

Островная вытяжка: идеальное решение для установки над кухонным островом, удобное крепление к потолку.

Вариант:

- Вытяжка С Нержавеющая сталь
- Для островного монтажа над варочной поверхностью

Дизайн:

- Ширина: 90 см
- 90 см Вытяжка для потолочного монтажа, Нержавеющая сталь

Размеры:

- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 744-924 x 898 x 600 мм
- Размеры (рециркуляция) (ВхШхГ): 744-1044 x 898 x 600 мм
- Труба Ø 150 мм (Ø 120 мм в комплекте)

Техническая информация:

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Recirc. kit or clean air kit

Производительность:

- touchControl
- Электронное управление

Мощность:

- Мощность подключения: 256 Вт
- 3 ступени мощности + интенсивный режим via touchControl
- 6М
- Мощность отвода воздуха согласно EN 61591 ø 15 см:
- максимальная в нормальном режиме работы: 438м³/ч
- в интенсивном 754 м³/ч
- Максимальная мощность отвода воздуха: 754

Удобство:

- Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Легкая очистка J
- 4 x 1,5 Вт LED
- Capacitor energy efficient
- Дополнительная шумоизоляция

Техническая информация:

- Класс энергоэффективности: B (в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Среднее энергопотребление: 74.3кВт·ч/год
- Класс эффективности вентилятора: B*
- Класс эффективности освещения: A
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 45 / 57 дБ
- Цветовая температура освещения: 3500 K
- Заслонка обратного напора
- Cassette with alu frame

**Серия 4, Островная вытяжка, 90 см, Нержавеющая сталь
DIB971M50**

