

**Серия 6, Отдельно стоящий холод.
с нижней морозильной камерой,
стекл. дверца, 203 х 60 см, Черный
KGN39LB316**



Холодильник с нижней морозильной камерой, оснащенный технологиями NoFrost и VitaFresh plus: более длительное сохранение свежести и витаминов продуктов.

- **Perfect Fit:** прибор можно размещать вплотную к стенам и мебели - удобные возможности установки.
- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **Стеклопанель EasyAccess легко выдвигается** – теперь загружать и доставать продукты еще удобнее.
- **Система Multi Airflow:** минимизирует колебания температуры, обеспечивая оптимальную и равномерную циркуляцию воздуха в холодильнике.
- **Раздельное электронное регулирование температуры в холодильном и морозильном отделениях благодаря двум независимым контурам охлаждения**

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый
 Варианты дверной панели: Невозможно
 Высота: 2030 мм
 Ширина прибора: 600 мм
 Глубина прибора : 660 мм
 Вес нетто: 86.4 кг
 Ток : 10 А
 Дверные петли: Справа, с возможностью перевешивания
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Длина кабеля электропитания: 240.0 см
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 2
 Внутренний вентилятор: Нет
 Возможность перенавешивания дверцы: Есть/да
 Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3
 Полки для бутылок: Есть/да
 Типы установки: Отдельно устанавливаемый



**Серия 6, Отдельно стоящий холод.
с нижней морозильной камерой,
стекл. дверца, 203 x 60 см, Черный
KGN39LB316**

**Холодильник с нижней морозильной
камерой, оснащенный технологиями
NoFrost и VitaFresh plus: более
длительное сохранение свежести и
витаминов продуктов.**

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 39 ДБ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: черный
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- Режим суперохлаждения
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Система multiAirflow
- Нет
- Полки из ударопрочного стекла: 5, из которых 3 можно переставлять по высоте
- Дверных полок: 4, 1х отделение для молочных продуктов

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- Прозрачных ящиков в морозильном отделении: 3

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- Д**0001
- Д**0006 Д**0023

Специальные принадлежности

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 400 л
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Общий объем**** морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24


часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.

Окружающая среда и безопасность:


Монтаж

**Серия 6, Отдельно стоящий холод.
с нижней морозильной камерой,
стекл. дверца, 203 x 60 см, Черный
KGN39LB316**

Appliance Name	a	b
KGN39/KGF39 (int. handle)	2030	600
KGN39/KGF39 (ext. handle)	2030	600



Specifica
a Height
b Width
c Depth wi
d Cabinet c
e Width wit
f Depth wi
g Depth wi



Appliance name	A
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65
KGF39, 49	0/65

Dimension A:
In models with vertical integra
in order to open easily, a mini
of 65 mm is needed.

meas

