Серия 4, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 cm, Нерж. ст. легкой очистки KGN39XI326

Холодильник с нижней морозильной камерой, оснащенный технологиями NoFrost и VitaFresh сохраняет продукты свежими дольше.

- **Perfect Fit**: прибор можно размещать вплотную к стенам и мебели - удобные возможности установки.
- **Светодиодная подсветка**: равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **Стеклянная полочка EasyAccess легко выдвигается – теперь загружать и доставать продукты еще удобнее.**
- **Система Multi Airflow: минимизирует колебания температуры, обеспечивая оптимальную и равномерную циркуляцию воздуха в холодильнике.**
- **Холодильник класса энергоэффективности A++ потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем прибор класса A.**

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Отдельно устанавливаемый
Варіанти дверної панелі: ..... Невозможно
Высота: ..... 2030 мм
Ширина прибора: ..... 600 мм
Глубина прибора : ..... 660 мм
Вес нетто: ..... 74.0 кг
Ток : ..... 10 A
Дверные петли: ..... Справа, с возможностью перевешивания
Напряжение: ..... 220-240 В
Частота: ..... 50 Гц
Длина кабеля электропитания: ..... 240.0 cm
Количество компрессоров: 1
Количество независимых систем охлаждения: 2
Внутренний вентилятор: ..... Нет
Возможность перенавешивания дверцы: ..... Есть/да
Количество регулируемых полок в холодильной камере: 3
Полки для бутылок: ..... Нет
Система размораживания: ..... Fridge and freezer
Типы установки: ..... Отдельно устанавливаемый

---

4 242005 187072

Серия 4, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 cm, Нерж. ст. легкой очистки KGN39XI326

Холодильник с нижней морозильной камерой, оснащенный технологиями NoFrost и VitaFresh сохраняет продукты свежими дольше.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 39 ДБ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: Нержавеющая сталь с легкой очисткой
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Режим суперохлаждения
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Акустический сигнал открытой двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Система multiAirflow
- Нет
- Количество полок из закаленного стекла - 5 (из которых 3 переставляются по высоте), Три выдвижные стеклянные полки
- Больших дверных полок: 1, 3 маленьких дверных полок

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- 3 прозрачные выдвижные боксы для замораживания.

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x60x66 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- A**0006

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 400 л
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Общий объем**** морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- J

Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

Общая информация

Серия 4, Отдельно стоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 cm, Нерж. ст. легкой очистки
KGN39XI326

Appliance Name	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (int. handle)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (ext. handle)	2030	600	660	590	640	1210	700



	Specification
a	Height
b	Width
c	Depth with door closed, without handle
d	Cabinet depth
e	Width with door opened to 90°
f	Depth with door opened
g	Depth with door closed, with handle

measurements in mm



Appliance name	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimension A:
In models with vertical integrated handles, in order to open easily, a minimum distance of 65 mm is needed.

measurements in mm