

**iQ300, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, Нержавеющая сталь LC97BHM50**



LZ11DXI14 ; LZ11DXI16 Integrated CleanAir Recirculation Kit, LZ11FXC56 Набор для поджига, LZ11FXD51 Long Life recirculation kit external, LZ12250 Вентиляционный канал, LZ12350 Вентиляционный канал, LZ31XXB16 Угольный фильтр cleanAir, LZ50960 Задняя панель нерж.сталь, LZ50961 Задняя панель нерж.сталь, HZG9AS00S Адаптер, LZ00XXP00 Угольный фильтр, LZ10DXA00 Угольный фильтр, LZ10DXU00 Комплект для работы в режиме циркуляции, LZ10FXJ00 Integrated CleanAir Recirculation Kit, LZ11DXB14 :


Вытяжка с дизайном Vox-Design и высокой эффективностью очистки воздуха.

- ✓ LED-освещение: оптимальная видимость зоны приготовления и особенная атмосфера.
- ✓ Благодаря сенсорному управлению touchControl установить уровень мощности или включить освещение можно всего одним нажатием на клавишу.
- ✓ Интенсивный режим с инерционным ходом вентилятора.

Тип: ..... Wall-mounted  
 Длина кабеля электропитания: ..... 130.0 см  
 Высота вытяжного канала: ..... 583-912/583-1022 мм  
 Высота: ..... 53 мм  
 Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью: ..... 550 мм  
 Минимальное расстояние над газовой варочной поверхностью: ..... 650 мм  
 Вес нетто: ..... 14.1 кг  
 Тип управления: ..... Электронное  
 Количество настроек скорости: ..... 3 степени + интенсивный режим  
 Максимальная мощность отвода воздуха: ..... 454 м³/ч  
 Режим усиления рециркуляции воздуха: ..... 499 м³/ч  
 Макс. мощность рециркуляции воздуха: ..... 404 м³/ч  
 Режим усиления отвода воздуха: ..... 739 м³/ч  
 Максимальный воздушный поток: ..... 454 м³/ч  
 Количество точек освещения: ..... 2  
 Уровень шума: ..... 65 дБ (А) при 1 пВт  
 Диаметр вытяжного патрубка: ..... 120 / 150 мм  
 Материал жировоулавливающего фильтра: ..... Моющаяся нержавеющая сталь  
 EAN-код: ..... 4242003805978  
 Мощность подключения: ..... 255 Вт  
 Ток : ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Тип штекера: ..... Вилка Gardy с заземлением  
 Типы установки: ..... Для настенного монтажа



**iQ300, Вытяжка для настенного  
монтажа, 90 см, Нержавеющая  
сталь  
LC97BHM50**



**Вариант:**

- Для настенного монтажа над варочной поверхностью

**Дизайн:**

- 90 см Вытяжка, Нержавеющая сталь
- Ширина: 90 см
- Cass.w.stainl. st. perf. plate

**Техническая информация:**

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Recirc. kit or clean air kit
- 3 ступени мощности + интенсивный режим via touchControl
- 6М
- Мощность отвода воздуха согласно EN 61591 ø 15 см:
- макс. в нормальном режиме -453м³/ч
- при интенсивной работе -739 м³/ч

**Производительность:**

- touchControl

**Мощность:**

- Максимальная мощность отвода воздуха: 739
- Класс энергоэффективности: B (в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Среднее энергопотребление: 62.5кВт·ч/год
- Класс эффективности вентилятора: B\*
- Класс эффективности освещения: A
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 52 / 65 дБ
- Мощность подключения: 255 Вт

**Удобство:**

- Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Двухканальный высокопроизводительный мотор с вентилятором
- Capacitor energy efficient
- 2 x 1,5 Вт LED
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Заслонка обратного напора

**Размеры:**

- Труба ø 150 мм (ø 120 мм в комплекте)
- Размеры (отвод воздуха) (ВxШxГ): 635-965 x 900 x 500 мм
- Размеры (рециркуляция) (ВxШxГ): 635-1075 x 900 x 500 мм

**iQ300, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, Нержавеющая сталь LC97BHM50**

