

iQ500, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, Прозрачное стекло с принтом черного цвета LC97FQP60



Вытяжка с современным вертикальным дизайном: эстетический внешний вид и высокая мощность для идеально свежего воздуха на Вашей кухне

- ✓ Двигатель iQdrive: тихий, высокопроизводительный двигатель обеспечивает эффективное удаление запахов и пара из воздуха.
- ✓ LED-освещение: оптимальная видимость зоны приготовления и особенная атмосфера.
- ✓ Благодаря сенсорному управлению touchControl установить уровень мощности или включить освещение можно всего одним нажатием на клавишу.
- ✓ Интенсивный режим с инерционным ходом вентилятора.

Тип: Wall-mounted
 Длина кабеля электропитания: 130.0 cm
 Высота: 430 mm
 Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью: 450 mm
 Минимальное расстояние над газовой варочной поверхностью: 650 mm
 Вес нетто: 24.6 kg
 Тип управления: Электронное
 Количество настроек скорости: 3 степени + 2 интенсивных режима
 Максимальная мощность отвода воздуха: 394 m³/h
 Режим усиления рециркуляции воздуха: 404 m³/h
 Макс. мощность рециркуляции воздуха: 249 m³/h
 Режим усиления отвода воздуха: 717 m³/h
 Максимальный воздушный поток: 394 m³/h
 Количество точек освещения: 2
 Уровень шума: 57 дБ (A) при 1 пВт
 Диаметр вытяжного патрубка: 120 / 150 mm
 Материал жирулавливающего фильтра: Моющийся алюминий
 EAN-код: 4242003761175
 Мощность подключения: 143 Вт
 Ток : 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Типы установки: Для настенного монтажа
 Режимы отсрочки отключения: 10 мин

- LZ00XP00 Угольный фильтр
- LZ10AFR00 Комплект для работы в режиме циркуляции
- LZ10AFS00 Комплект для работы в режиме циркуляции
- LZ10AXK50 Вентиляционный канал
- LZ10AXL50 Вентиляционный канал
- LZ11AFB16 Clean Air Plus odor filter (replacement)
- LZ11AFI16 Clean Air Plus recirculation kit
- LZ31XXB16 Угольный фильтр cleanAir
- LZ11AFV16 Clean Air Plus recirc. kit (chimless)
- LZ11AXC56 Набор для поджига
- LZ11AXE61 :



**iQ500, Вытяжка для настенного
монтажа, 90 см, Прозрачное
стекло с принтом черного цвета
LC97FQP60**



Вариант:

- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- Вытяжка D Черный
- 90 см

Дизайн:

- Стеклопластиковая пластина: KSB
- 89 см Вытяжка, Черный

Техническая информация:

- Класс энергоэффективности: A (в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Среднее энергопотребление: 37.8кВт·ч/год
- Класс эффективности вентилятора: B*
- Класс эффективности освещения: A
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 43 / 57 дБ
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- В режиме рециркуляции воздуха возможно использование прибора без дымохода
- Для работы в режиме рециркуляции воздуха необходим набор для рециркуляции или набор CleanAir (дополнительная принадлежность)
- Мощность отвода воздуха согласно EN 61591 ø 15 см:
- макс. в нормальном режиме -394м³/ч
- при интенсивной работе -717 м³/ч
- Уровень шума согласно EN 60704-3 и EN 60704-2-13, отработанный воздух:
- Макс. в нормальном режиме:57 dB(A) re 1 pW, звуковое давление: 44dB(A)
- В интенсивном режиме:70 dB(A) re 1 pW (звуковое давление: 57 dB(A) re 20 µPa)
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима via touchControl
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive
- 2 - моторная конструкция, Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive

Производительность:

- touchControl с 2X7
- Электронное управление
- touchControl (3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима) with 2X7

Удобство:

- softLight
- Функция Dimm
- 2 x 1,5 Вт LED
- Освещенность: 225 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Wall fixing inclined/flat/cube
- Функция PowerBoost
- 6М
- 10 минут
- 2 поверхности захвата: передняя и нижняя
- Легкая очистка J
- Отвод воздуха по краям

- Индикация насыщения фильтров
- Крышка фильтра из стекла

Окружающая среда и безопасность:

- Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

Размеры:

- Размеры (отвод воздуха) (ВxШxГ): 969-1239 x 892 x 263 мм
- Размеры вытяжки с режимом рециркуляции (с дымоходом) (ВxШxГ): 1029-1299 x 892 x 263мм
- Размеры вытяжки в режиме рециркуляции (без дымохода) (В x Ш x Г): 501 мм x 892 x 263мм
- Размеры при рециркуляции с модулем CleanAir (ВxШxГ):
- 1159 x 892 x 263мм - монтаж при наличии внешнего дымохода
- 1229-1499 x 892 x 263 мм - монтаж с телескопическим дымоходом

Техническая информация:

- Труба Ø 150 мм (Ø 120 мм в комплекте)
- Мощность подключения: 143 Вт

iQ500, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, Прозрачное стекло с принтом черного цвета LC97FQP60

