

**Serie | 4, Отдельно стоящая
посудомоечная машина, 60 см,
Белый
SMS46KW01E**



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5000 : Комплект для посудом.машины
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

**Бережная - даже по отношению к вашим
ушам. Наша SilencePlus.**

- **Extra Dry:** дополнительная функция для особенно интенсивной сушки пластиковой и стеклянной посуды.
- **Стекло 40°C:** защитная программа для бережного мытья и сушки бокалов.
- **Короба VarioFlex и VarioDrawer:** расширенные возможности размещения, больше места на всех уровнях.
- **Третий короб VarioDrawer:** удобное расположение столовых приборов позволяет оптимизировать место в нижних коробах.
- **RackMatic™** система регулировки по высоте (5 см) поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.

Технические особенности

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): E
Энергопотребление за 100 циклов программы "Эко" (ЕС 2017/1369): 94 kWh

Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369): 13

Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369): 9,5 l

Продолжительность программы (EU 2017/1369): 3:30 h

Воздушный шум (EU 2017/1369): 46 дБ (A) при 1 пВт

Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): C
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно стоящий

Высота съемной рабочей поверхности: 30 mm

Размеры прибора (В x Ш x Г): 845 x 600 x 600 mm

Сертификаты соответствия: , VDE

Глубина при открытой на 90° дверце: 1155 mm

Регулируемые ножки: Да - все

Максимальная высота регулирования ножек: 20 mm

Вес нетто: 52,6 kg

Общий вес: 54,1 kg

Мощность подключения: 2400 W

Ток : 10 A

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Длина кабеля электропитания: 175 cm

Тип штекера/электрической вилки: Вилка Gardy с заземлением

Длина впускного шланга: 165 cm

Длина выпускного шланга: 190 cm

EAN-код: 4242002955445

Типы установки: Встраивается под столешницу



Serie | 4, Отдельно стоящая посудомоечная машина, 60 см, Белый SMS46KW01E

**Бережная - даже по отношению к вашим
ушам. Наша SilencePlus.**

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 6 программ: Интенсивная 70 °C 70 C°, Авто 45-65 °C 45-65 C°, Эко 50 °C 50 C°, Glas 40 C°, 1h 65 C°, Vorspülen
- 3 special options: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- 5 программы

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Нержавеющая сталь
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Индикация времени до окончания хода программы
- Задержка времени старта, макс. 24 часа
- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Блокировка панели управления от детей
- Система защиты стекла

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Третий короб VarioDrawer
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2x)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВxШxГ): 84.5 x 60 x 60 см

**Serie | 4, Отдельно стоящая
посудомоечная машина, 60 см, Белый
SMS46KW01E**

measurements in mm



socket
() values with extension kit